

黄冈轻质砖隔墙 加气砖轻质隔墙 龙建

产品名称	黄冈轻质砖隔墙 加气砖轻质隔墙 龙建
公司名称	意象空间装饰材料（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区武湖工业园区
联系电话	18327042966

产品详情

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着“集思精作，黄冈轻质砖隔墙，求实重誉”的经营方针是，逐步优化各项管理，轻质砖隔墙造价，加快建设步伐，为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

抗渗：因材料由许多独立的小气孔组成，吸水导湿缓慢，同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时，墙面进行界面处理后即可直接粘贴瓷砖。抗震：同样的建筑结构，比粘土砖提高2个抗震级别。环保：制造、运输、使用过程无污染，可以保护耕地、节能降耗，属绿色环保建材。耐久：材料强度稳定，在对试件大气暴露一年后测试，强度提高了25%，十年后仍保持稳定。快捷：具有良好的可加工性，施工方便快捷，加气砖轻质隔墙，缩短建设工期。10经济：综合造价比采用实心粘土砖降低5%以上，并可以增大使用面积，大大提高建筑面积利用率。

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着“集思精作，求实重誉”的经营方针是，室内轻质砖隔墙，逐步优化各项管理，加快建设步伐，为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

系统保温材料是指将单一保温材料与其它辅助材料复合而成为一个系统，称为系统保温材料。现有的系统保温材料有如下几种：1、外墙外保温系统：发泡型聚板（或挤出型聚板）+耐碱玻纤网布+含有胶粘剂的聚合物砂浆，如专威特外墙外保温系统，北京中建院外墙外保温系统，Preswitt保温系统等；外保温系统需测试的项目：A、传热系数：系统保温材料与主体结构复合后的保温效果受施工质量和环境温湿度的影响而有所改变，因此要实地现场测试，掌握其实际效果。根据建设部《民用建筑节能热工设计规范》JGJ 26-95和各地《细则》要求为指标，不得低于其限值；

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着“集思精作，求实重誉”的经营方针是，逐步优化各项管理，加快建设步伐，为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

钻孔固定：采用M8×60膨胀螺栓、固定，用12MM的钻头打孔，孔深为45MM左右，然后在孔内放入M8×60膨胀螺栓。安装基层夹槽框架：施工现场预埋阶段，对玻璃隔断轴线部位进行定位放线，设定固定轴线基准点及地面装饰表面水平点，同时对每跨度尺寸进行复核，经确认无误后根据图纸立柱水平间距对预埋件（防锈处理）进行分布，经核对符合要求后由膨胀螺丝进行固定。经轴线基准点引入玻璃隔断轴线并标识在预埋件上，以确保玻璃夹槽做到横平、竖直，复核后固定于预埋件上并做好防腐、防锈处理工作。

黄冈轻质砖隔墙-加气砖轻质隔墙-龙建(推荐商家)由意象空间装饰材料（武汉）有限公司提供。黄冈轻质砖隔墙-加气砖轻质隔墙-龙建(推荐商家)是意象空间装饰材料（武汉）有限公司（longjian.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：石经理。