

徐州水性胶粘剂 MD118胶粘剂 百聚科技

产品名称	徐州水性胶粘剂 MD118胶粘剂 百聚科技
公司名称	南京百聚科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区马群百水桥创业园38号
联系电话	13814003103

产品详情

采用乙烯基水性聚氨酯胶粘剂可克服以上缺点，能在室温下胶接木材，具有初粘性高，对较湿的木材也能适应等优点。胶层的耐热性和耐老化性能良好。日本首先开发的水性乙烯基PU系木材胶粘剂，简称AP I，后改名为水性高分子-异系木材胶粘剂(WPI)。该类胶粘剂初粘性高，可常温胶接，终粘接强度高，胶层耐水、耐久性良好，粘接木材时受压时间短，操作简便，胶粘剂呈中性，对木材无污染。由于水的挥发性比差，水性胶黏剂就有一个明显的缺点：干燥速度慢，并且水的表面张力大，润湿能力差，当大部分水分未从粘接层挥发到空气中就加热干燥，易得到断裂的胶层。

水性胶黏剂在具体使用过程中，应注意以下事项。

使用水性胶黏剂前，一定要把水性胶黏剂在胶桶中缓慢搅拌5~10分钟，保证水性胶黏剂中的多种助剂混合均匀。

尽可能使用反向转动的匀胶辊。反向展平辊对产品表现的影响很大，通过调节速度，可使产品表现达到效果。

上胶槽和水性胶黏剂桶之间必须使用空气隔膜泵，使用前将泵清理干净，不能存有其他溶剂。

烘箱温度设置为80、85或95（温度达到设定值后才可开机）。此外，风量对于水性胶黏剂的干燥很重要，所以烘箱的进风量和排风量要放到，徐州水性胶粘剂，尽量将湿热空气带走。

为了防止堵版，在停机时必须将松开，并使上胶辊浸润在水性胶黏剂中保持转动。

为了防止机速过高产生气泡，水性胶粘剂品牌，可以在胶槽中放一根匀墨棒。

使用结束后，MD118水性胶粘剂，先用水擦去上胶辊上的水性胶黏剂，MD118胶粘剂，再用乙酯做彻底清洗。如果产生堵版，就需要用清洗。

近年来有关部门针对水性聚氨酯胶黏剂干燥速度慢、对非极性基材润湿性差、初粘性低，以及耐水性不好等问题进行了大量研究并取得了较大进展。研究表明：固含量提高到50%以上，在40~60℃的干燥温度下，其干燥速度与普通溶剂型聚氨酯胶黏剂相似。如德国BASF公司阴离子聚醚型水性聚氨酯复合薄膜胶黏剂，性能已达到双组分溶剂型聚氨酯胶黏剂的水平。综上所述，水性胶黏剂拥有广阔的技术提升和发展空间。正如环保涂料不只限于水性涂料，还有木蜡油环保胶黏剂也还包括天然胶和改性天然胶、无机胶黏剂及热熔型胶黏剂，同样也是保证基材环保的一大助力。徐州水性胶粘剂-MD118胶粘剂-百聚科技(推荐商家)由南京百聚科技有限公司提供。“水性油墨助剂,水性上光油助剂,水性色浆助剂,水性粘合剂助剂等”就选南京百聚科技有限公司(njbkj.tz1288.com)，公司位于：南京市栖霞区马群百水桥创业园38号，多年来，百聚科技坚持为客户提供好的服务，联系人：冯彦彪。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。百聚科技期待成为您的长期合作伙伴！