

# 水性胶粘剂品牌 水性胶粘剂 百聚科技公司

产品名称	水性胶粘剂品牌 水性胶粘剂 百聚科技公司
公司名称	南京百聚科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区马群百水桥创业园38号
联系电话	13814003103

## 产品详情

目前应用广的胶黏剂产品中，稀释剂依旧是，在生产和使用过程中会产生游离甲醛、苯、二等有害挥发性有机物，对人的身心健康和环境皆造成伤害。并且，由于胶黏剂使用的面积大，而粘接后又被材料覆盖，有害物质散发时间长，无法通过简单的通风措施短期内排出，因此，胶黏剂对室内空气的污染危害比涂料还要大。

那么到底如何实现“全水性”家具?要知道涂料有水性漆，水性胶粘剂品牌，胶黏剂同样也有水性的。水性胶黏剂是以水作为分散介质，分为水溶型、水分散型和水乳型胶黏剂，是环保胶黏剂的一大类。下面表格是国家关于胶黏剂中有害物质限量值的标准，从中便可以十分明确看出溶剂型胶黏剂与水性胶黏剂在环保方面区别。采用“三醛树脂”制造复合板材时，有两个问题：一是木材含水率要求高，一般要求在2%以内，需要经过干燥处理才能进行复合加工，否则压制时可能产生爆裂。二是脲醛胶粘的制品耐水性较差，聚乳液则耐水性及耐热性均不佳，热压时易透胶。

水性胶想要达到良好的粘结效果与多方面的条件相关，其中季节的变化也是很重要的影响因素。季节变化也就是周围环境的湿度、温度两大指标的变化：具体而言在春夏两季尤其是梅雨时节，空气的相对湿度较大，甚至可达到饱和，秋冬两季则空气干燥、湿度小;就气温而言，水性胶粘剂，夏季比冬季高出许多。

在气温较低的冬季，水性胶粘剂会变得粘稠成坨，流动性下降。无法装进罐中进行喷涂作业，水性胶粘剂成分，所以在冬季寒冷季节，需要适当提高施工场内温度，防止水性胶成坨，一般适宜的施工温度在5~40 之间，《水性胶施工前准备》，例如北方的冬季寒冷，一般气温在零摄氏度以下，则需要对水性胶进行保温，以保持水性胶性能稳定；水性胶的粘度和反应活性与温度有着很大的关联。这意味着实际使用时，工作环境的温度在夏季可比其高出5度。

夏天梅雨天空气潮湿，空气中水分较大，因为水性胶的成分包含水，其作用原理是水性挥发后，水性胶粘剂有限公司，水性胶中的有效物发挥效用使物体表面达到粘黏效果，所以当空气湿度较大的时候，尤其是南方，则需要在水胶喷涂后，增加晾晒时间，确保胶水完全晾干后，在进行下一步操作，以防止水分没干透，造成材料发霉现象，如床垫发霉、皮革发霉等，或者进行适当的烘烤，加快被粘物表面水性的挥发速度。

季节不同对水性胶使用效果的影响，也就是说，随着季节的改变，想要水性胶的粘结效果得到发挥，需要对周围环境和施工工艺进行微调。

## 分类

按材料分类：聚乙烯醇类水性胶黏剂、乙烯酯类水性胶黏剂、类水性胶黏剂、聚氨酯类水性胶黏剂、环氧水性胶黏剂、酚醛水性胶黏剂、有机硅类水性胶黏剂、橡胶类水性胶黏剂

按应用分类：

建筑用水性胶黏剂、包装用水性胶黏剂、汽车用水性胶黏剂、制鞋用水性胶黏剂、日用水性胶黏剂

按溶剂分类：水溶性和乳液型胶黏剂两种

水性胶粘剂品牌-水性胶粘剂-百聚科技公司由南京百聚科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京百聚科技有限公司（[njbkj.tz1288.com](http://njbkj.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!