

# 波纹管补偿器标准 上海波纹管补偿器 昌运机电设备有限公司

产品名称	波纹管补偿器标准 上海波纹管补偿器 昌运机电设备有限公司
公司名称	河南昌运机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业示范区
联系电话	13213117658

## 产品详情

织物补偿器主要用在煤粉管道长距离管线补偿上面和电厂烟风管道长

织物补偿器是以性能优异的硅胶布、氟胶布、聚四氟乙烯，无碱玻璃纤维布，绝热性能良好的超细玻璃棉、硅酸铝棉等多种材料，经特殊工艺制作而成。织物补偿器主要用在煤粉管道长距离管线补偿上面和电厂烟风管道长距离管线补偿上面，内压式波纹管补偿器，非金属织物补偿器又叫做风道织物补偿器和非金属风道织物膨胀节，主要采用高耐磨和耐高温柔性织物材料制造故称作非金属织物补偿器，非金属织物补偿器利用自身的柔软特性主要可以吸收电厂煤烟风道由于热胀冷缩引起的管道位移和震动特别是大口径矩形二次风道中，由于这些风道气体通常具有一定的高温，所以需要采用耐高温材料制造，常用的耐高温材料有硅胶蒙皮、氟橡胶蒙皮等材料。

### 法兰连接套筒式补偿器

法兰连接套筒式补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用。套筒补偿器称管式伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道铺设后出现的轴向热膨胀位移吸收补偿，是一种直接安装在任何输送无腐蚀的单向或多向流体的管道之中的补偿器。套筒式补偿器.广泛用于城镇

供暖，冶金，矿山，法兰波纹管补偿器，发电，建筑等行业的输送管道中。主要有套筒(芯管)，外壳，密封材料等组成。

## 圆形非金属补偿器

产品特点：

补偿热膨胀：非金属膨胀节可以在较少的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。

补偿安装误差：由于管道连接中，上海波纹管补偿器，系统误差在所难免、非金属补偿器能较好地消除安装误差。

消音隔振：纤维织物，保温棉本身具有吸音、隔绝振动传递的功能，波纹管补偿器标准，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪音和振动。

无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递，用非金属补偿器可简化设计。

耐高温耐腐蚀：使用的氟塑料，有机硅材料具有良好的耐高温和耐腐蚀等性能。

密封性能好：在各种介质作用下，具有良好的密封性。

价格低廉：进口同类产品的1/2 ~ 1/3。

安装维修方便。

波纹管补偿器标准-上海波纹管补偿器-昌运机电设备有限公司由河南昌运机电设备有限公司提供。河南昌运机电设备有限公司(www.changyungd.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌运机电设备——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市工业示范区，联系人：张经理。