

T8LED灯杯 15WT8LED灯杯 大功率T8LED灯杯 铝合金

产品名称	T8LED灯杯 15WT8LED灯杯 大功率T8LED灯杯 铝合金
公司名称	珠海鸿博电子科技有限公司
价格	18.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:GRANDLED灯杯 外形尺寸:56 (mm)
公司地址	珠海市桂山镇人民政府大楼附楼356室
联系电话	0086 0756 2536523 13539552936

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	GRAND LED灯杯
外形尺寸	56 (mm)	型号	T8AM15BCW
类型	LED灯杯	材质	铝合金灯杯
表面处理	氧化	适用范围	照明

-----> 珠海鸿博电子-您身边的led专家 敬请致电0756-2536523 <-----安心-能 ((.

明海2性-明回

8候说的一e品

产品名称 : t8led灯管开有 : 对 , 23

板度更来.价e

产品系列 : t8a8不一-统只修

将用60修灯2

度您2 (具.)

1led lamp特性 : 7原通回4注保

1.1功率极低：仅15w耗电量）品u光而细免

1.2超级节能：亮度相当于t8荧光灯管36-40u可灯极灯5刚

1.3非常易用：使用方法与传统灯具完全一样，更换只需拧一颗螺丝（镇率，细 的

1.4温度极低：低于50 ；t8荧光灯管：60-80 超户接型品保3

1.5环保低碳：符合rohs、ce等欧标号，可灯限产头

1.6健康照明：健康冷光源（led），不含ir（红外线）及uv（紫外线）辐射，保护皮肤及食物新鲜度，对于艺术品或者橱窗里面的酒类或者衣服，再也不必担心变色或者变味。pwm模式的恒流驱动器下，完全没有频闪，保护眼睛；传统产品为钨丝高温发光（2000 ），产生大量的ir（红外线）及uv（紫外线）辐射，而且有频闪。 ， ）2用l，到

1.7非常安全：ip20（保护手指）e不.产务：细

1.8寿命极长：

50000小时，不必再为频繁更换而烦恼；普通灯具2000小时，平均寿命为1年；-时盖1通：寿

（；博取保0围

2grand-lighting的产品极具性价比：，视55.（满

2.1产品特性：接品5全量进3

2.1.1无眩光：点亮时，眼睛直视也不会有眩光问题（刺眼、眼睛发黑）窗t.免，明您

2.1.2高亮度：a档产品达到7lm/led（3528），仅用204颗3528led便达到普通t8管36-40w亮度8产品用指指管

2.1.3光照度均匀：发光角度超过180度，用于普通灯盘时效果更好（可充分利用反光罩）件（3质灯费.

2.1.4驱动：支持ac86-264v宽电压直接输入，pwm恒功率工作模式，恒流330ma（误差仅±0.5%）输出。食
号灯r：灯a

2.1.5超低温：高导热系数铝基板，先进的共晶焊工艺，非导热硅脂及回流焊可比（低于50度的工作温度
）极接螺，应1-

2.2专业的售前资讯：的年直者硅：卸

2.2.1不必具备任何专业知识，马上联系我们，专业的产品应用工程师为您提供一对一的贴心服务，确保
您只买对的，不买贵的。4p功变灯.i

2.2.2产品型号命名规则产仅.务使手电

2.2.3灯头型号详细说明维率2动之回需

2.2.4灯壳型号详细说明，壳产导正使旧

2.2.5灯光颜色详细说明换拆m.2壳d

2.2.6led功率详细说明，2ltd使大

2.2.7照射角度详细说明p我普灯-平食

2.3安心的售后服务，终身维保：20可2.)统

2.3.1两年完全免费质保服务（仅限质量范围内，不含来回运费）不5，装说用）

2.3.2如因不可抗力或人为因素导致损坏，同样保修，仅收取配件费用：螺保（8的品

2.3.3免费期内保修，需提供购买凭证，以确认有效产品保修期具贴i心内上量

2.3.4免费保修期满后，客户仍可享受有偿维保服务（仅配件及运费）n反流灯脂.长

2.3.5不含停产产品，如数量较多，可协商解决，期率3仅1性

2.3.6免费期满后维保，不需提供凭证（例如收据、发票等）芝16知5w具

好比不灯因察.

仅好1从原灯4

0衣接14照时

3应用场合：-传管有题：性

动)电，具(4

4使用说明（直接替换普通照明灯）：样如匀如务.，

4.1确认灯具控制开关处于“关”的位置极2环h用2类

4.2通常普通照明使用的灯具，工作的时候温度非常高，拆卸旧的灯具时，如果是刚刚熄灭的要注意不要直接用手接触灯壳，以免烫伤，正确的方法是：等灯壳的温度降下来后更换；戴上专用的手套或裹上毛

巾之类的物品，做好保护措施后再更换。h外射.、6

4.3把原来普通的照明灯从灯具中拆卸下来，如果是刚刚熄灭的灯要注意安全，以免灯体温度过高烫伤产
期为g：时流

4.4拆掉原来的启辉器有826.发服

4.5打开支架盖子，把镇流器的两根线接在同一接线端（就是把两根线固定在一个接线柱上）后盖好盖子
不的-灯.：于

4.6将本产品对应原灯具安装，并确保接触良好修察p支度0超

4.7使灯具开关位于“开”的位置，观察更换后的灯是否正常发光灯需保26度物