

# 起重机生产厂家 吉尼起重机 蒲江起重机

产品名称	起重机生产厂家 吉尼起重机 蒲江起重机
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

## 产品详情

注notes :

1、大车运行标准速度为2-20m/min (变频调速) ;

The standard travelling speed of crane is 3-30m/min (frequency conversion)

小车运行标准速度为2-20m/min (变频调速) ;

The standard travelling speed of trolley is 2-20m/min (frequency conversion)

2、除了标准起升速度外, 还有多种速度可供选择, 也可选用变频控制起升。

There are many optional speed levels and frequency control lifting except the standard speed.

3、控制方式有多种: 地操操作、遥控器操作及两者的组合。

Control methods: ground control , remote control and the combination control of the two.

4、表格中数据仅供参考, 如有变更, 蒲江起重机, 恕不另作通知。

The data listed in the form is only for reference. Please forgive the non-informing if the date changed.

5、具体事宜或特殊请求请与我公司协商。

Please contact us for more details and special requirements.

悬臂吊金属结构的必要要求有哪些?定柱式悬臂吊厂家就为大家分享一些主要要求.

- (1)主要受力构件不能失稳，门式起重机，如果失稳需要立即报废，不得进行修复.
- (2)产生严重塑性变形的工作构件也是不能使用的，可以先修复，无法修复的需要报废.
- (3)金属受力构件地方锈蚀或者腐蚀不能超过其原厚度的百分之十，如果超过需要立即报废.
- (4)承重构件不能出现裂纹，可以采取修复并防止裂纹扩展的措施，如果无法采取有效措施需要报废.
- (5)连接金属结构不能存在焊接缺陷，起重机厂，确保有足够的刚度和强度起到连接作用.

环境条件：

- 1、起重机的电源为三相交流，额定频率为50HZ，额定电压为380V；
- 2、工作环境温度为-10~+60 ；
- 3、在+40 的温度下相对湿度不超过50%；
- 4、如超过上述要求，根据用户需要按订货合同条款执行。

订货须知：

用户在定货或签订合同时，必须将本机的基本参数(额定起重量、起升高度、跨度等)

描述清楚，以便提供满足工况要求和工作条件的产品。

起重机生产厂家-吉尼起重机-蒲江起重机由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重机械有限公司( [www.hytfqz.com/](http://www.hytfqz.com/) ) 是一家从事“ 起重机,架桥机,悬臂吊,电动平车,货梯 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 吉尼 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使成都吉尼起重在工程、建筑起重机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！