

T8灯管 600mmLED T8灯管 8w日光灯T8灯管 定制T8灯管

产品名称	T8灯管 600mmLED T8灯管 8w日光灯T8灯管 定制T8灯管
公司名称	珠海鸿博电子科技有限公司
价格	12.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:GRAND 外形尺寸:600 (mm)
公司地址	珠海市桂山镇人民政府大楼附楼356室
联系电话	0086 0756 2536523 13539552936

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	GRAND
外形尺寸	600 (mm)	型号	T8灯管600T8CSW8MI
类型	LED灯杯	材质	铝合金灯杯
表面处理	氧化	适用范围	T8灯管

-----> 珠海鸿博电子-您身边的led专家 敬请致电0756-2536523 <-----线发：的更d器s

低仅有凭的较)业

(壳为低lu5子

1led lamp特性：.固替-件.细不

1.1功率极低：仅15w耗电量售0法接.1晶柱

1.2超级节能：亮度相当于t8荧光灯管36-405流I里法2套t

1.3非常易用：使用方法与传统灯具完全一样，更换只需拧一颗螺丝下：如细-1荧用

1.4温度极低：低于50 ；t8荧光灯管：60-80 (触)%明的均仅

1.5环保低碳：符合rohs、ce等欧标用安酒通)a珠动

1.6健康照明：健康冷光源(led)，不含ir(红外线)及uv(紫外线)辐射，保护皮肤及食物新鲜度，对于艺术品或者橱窗里面的酒类或者衣服，再也不必担心变色或者变味。pwm模式的恒流驱动器下，完全没有频闪，保护眼睛；传统产品为钨丝高温发光(2000)，产生大量的ir(红外线)及uv(紫外线)辐

射，而且有频闪。螺品2有控.器（

1.7非常安全：ip20（保护手指）法修于服观请aw

1.8寿命极长：50000小时，不必再为频繁更换而烦恼；普通灯具2000小时，平均寿命为1年；动-.取.致.4

我置极术具型82

2grand-lighting的产品极具性价比：4-数保如后普损

2.1产品特性：体更便通只，d免

2.1.1无眩光：点亮时，眼睛直视也不会有眩光问题（刺眼、眼睛发黑）24方含灯2点3

2.1.2高亮度：a档产品达到7lm/led（3528），仅用204颗3528led便达到普通t8管36-40w亮度应3保通驱6端的

2.1.3光照度均匀：发光角度超过180度，用于普通灯盘时效果更好（可充分利用反光罩）g业命.的2不题

2.1.4驱动：支持ac86-264v宽电压直接输入，pwm恒功率工作模式，恒流330ma（误差仅 $\pm 0.5\%$ ）输出。 ，
正据53仅，使

2.1.5超低温：高导热系数铝基板，先进的共晶焊工艺，非导热硅脂及回流焊可比（低于50度的工作温度
）l。名低热后使决

2.2专业的售前资讯：装发较为类板）辐

2.2.1不必具备任何专业知识，马上联系我们，专业的产品应用工程师为您提供一对一的贴心服务，确保
您只买对的，不买贵的。1护4说，，-子

2.2.2产品型号命名规则标，的的贵260

2.2.3灯头型号详细说明维如味盖里宽子对

2.2.4灯壳型号详细说明修旧费等是）线产

2.2.5灯光颜色详细说明d.超不措线号注

2.2.6led功率详细说明，不e后度毛，决

2.2.7照射角度详细说明4线仅繁普时使2

2.3安心的售后服务，终身维保：或1做l开对外凭

2.3.1两年完全免费质保服务（仅限质量范围内，不含来回运费）头.1柱保费38

2.3.2如因不可抗力或人为因素导致损坏，同样保修，仅收取配件费用i普于详1常2要

2.3.3免费期内保修，需提供购买凭证，以确认有效产品保修期2.物说仅护同眩

2.3.4免费保修期满后，客户仍可享受有偿维保服务（仅配件及运费）说恒照灯d光4观

2.3.5不含停产产品，如数量较多，可协商解决36或；应，明再

2.3.6免费期满后维保，不需提供凭证（例如收据、发票等）2：具-导品专细

ld费5-一-确

如常，.灯照请统

e照丝输常细，发

3应用场合：8普常.灯同是p

开必系1热卸开是

4使用说明（直接替换普通照明灯）：命低（工灯品晶刚

4.1确认灯具控制开关处于“关”的位置外.维，明量联.

4.2通常普通照明使用的灯具，工作的时候温度非常高，拆卸旧的灯具时，如果是刚刚熄灭的要注意不要直接用手接触灯壳，以免烫伤，正确的方法是：等灯壳的温度降下来后更换；戴上专用的手套或裹上毛巾之类的物品，做好保护措施后再更换。协特免：贴号控卸

4.3把原来普通的照明灯从灯具中拆卸下来，如果是刚刚熄灭的灯要注意安全，以免灯体温度过高烫伤d0说专频，明出

4.4拆掉原来的启辉器常5如明0期.作

4.5打开支架盖子，把镇流器的两根线接在同一接线端（就是把两根线固定在一个接线柱上）后盖好盖子光物 电h或1物

4.6将本产品对应原灯具安装，并确保接触良好解，2新7的年-

4.7使灯具开关位于“开”的位置，观察更换后的灯是否正常发光2具w高颗保头供