T8灯管外壳 15WT8灯管外壳 大功率T8灯管外壳 通用T8

产品名称	T8灯管外壳 15WT8灯管外壳 大功率T8灯管外壳 通用T8
公司名称	珠海鸿博电子科技有限公司
价格	18.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:GRANDLED外壳 外形尺寸:560（mm）
公司地址	珠海市桂山镇人民政府大楼附楼356室
联系电话	0086 0756 2536523 13539552936

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	GRAND LED外壳
外形尺寸	560（mm）	型号	T8AM15BCW
类型	LED灯杯	材质	铝合金灯杯
表面处理	氧化	适用范围	照明

---------> 珠海鸿博电子-您身边的led专家 敬请致电0756-2536523 <---------黑焊子匀频围7

全入辐）m3-

-指护类常身动

产品名称：t8led灯管具5明必8：而

确接需的直的收

产品系列：t8a专-从烫安明2

保2平应电运察

有c2.保6的

1led lamp特性：收时后刚置.是

1.1功率极低：仅15w耗电量d输3下说会d

1.2超级节能：亮度相当于t8荧光灯管36-40等：个常博刚含

1.3非常易用：使用方法与传统灯具完全一样，更换只需拧一颗螺丝标；灯25常5

1.4温度极低：低于50°C；t8荧光灯管：60-80°C需射者换3低外

1.5环保低碳：符合rohs、ce等欧标普身6，7备售

1.6健康照明：健康冷光源（led），不含ir（红外线）及uv（紫外线）辐射，保护皮肤及食物新鲜度，对于艺术品或者橱窗里面的酒类或者衣服，再也不必担心变色或者变味。pwm模式的恒流驱动器下，完全没有频闪，保护眼睛；传统产品为钨丝高温发光（2000°C），产生大量的ir（红外线）及uv（紫外线）辐射，而且有频闪。丝导价匀）并则

1.7非常安全：ip20（保护手指），低.产者刚.

1.8寿命极长：
50000小时，不必再为频繁更换而烦恼；普通灯具2000小时，平均寿命为1年；-卸v修：替度

等通（卸为如黑

2grand-lighting的产品极具性价比：-套专，通碳-

2.1产品特性：务质品不为数再

2.1.1无眩光：点亮时，眼睛直视也不会有眩光问题（刺眼、眼睛发黑）流手从命流说2

2.1.2高亮度：a档产品达到7lm/led（3528），仅用204颗3528led便达到普通t8管36-40w亮度4务接v多色射

2.1.3光照度均匀：发光角度超过180度，用于普通灯盘时效果更好（可充分利用反光罩）及装明康变，焊

2.1.4驱动：支持ac86-264v宽电压直接输入，pwm恒功率工作模式，恒流330ma（误差仅±0.5%）输出。外.，中例细t

2.1.5超低温：高导热系数铝基板，先进的共晶焊工艺，非导热硅脂及回流焊可比（低于50度的工作温度）大5在置换-视

2.2专业的售前资讯：贴恒re合明必

2.2.1不必具备任何专业知识，马上联系我们，专业的产品应用工程师为您提供一对一的贴心服务，确保您只买对的，不买贵的。高商.供任合仅

2.2.2产品型号命名规则保5说灯p0）

2.2.3灯头型号详细说明功力同-：（上

2.2.4灯壳型号详细说明明用：宽.注保

2.2.5灯光颜色详细说明的光5仅.换e

2.2.6led功率详细说明e（时温明身只

2.2.7照射角度详细说明全（满5全非先

2.3安心的售后服务，终身维保：）贵的传v.于

2.3.1两年完全免费质保服务（仅限质量范围内，不含来回运费）意变统盖手2）

2.3.2如因不可力抗或人为因素导致损坏，同样保修，仅收取配件费用产压专来3）鸿

2.3.3免费期内保修，需提供购买凭证，以确认有效产品保修期敬特的品光寿列

2.3.4免费保修期满后，客户仍可享有偿维保服务（仅配件及运费）温质更来的必享

2.3.5不含停产产品，如数量较多，可协商解决应不产、子子c

2.3.6免费期满后维保，不需提供凭证（例如收据、发票等）6量保接产达低

如买1的方低、

丝（套安5-通

一抗-8高持。

3应用场合：.t0：，；2

0两，d免具灯

4使用说明（直接替换普通照明灯）：是低a6修定们

4.1确认灯具控制开关处于“ 关 ”的位置m法6两是客的

4.2通常普通照明使用的灯具，工作的时候温度非常高，拆卸旧的灯具时，如果是刚刚熄灭的要注意不要直接用手接触灯壳，以免烫伤，正确的方法是：等灯壳的温度降下来后更换；戴上专用的手套或裹上毛

巾之类的物品，做好保护措施后再更换。20普不把的的

4.3把原来普通的照明灯从灯具中拆卸下来，如果是刚刚熄灭的灯要注意安全，以免灯体温度过高烫伤服1果产.服、

4.4拆掉原来的启辉器角.明拧品用细

4.5打开支架盖子，把镇流器的两根线接在同一接线端（就是把两根线固定在一个接线柱上）后盖好盖子细.3、基仍导

4.6将本产品对应原灯具安装，并确保接触良好线灯术ws同）

4.7使灯具开关位于“ 开 ”的位置，观察更换后的灯是否正常发光凭8肤.新的；