

LED灯壳 日光灯LED灯壳 120mmT8灯管LED灯壳 定制LED

产品名称	LED灯壳 日光灯LED灯壳 120mmT8灯管LED灯壳 定制LED
公司名称	珠海鸿博电子科技有限公司
价格	12.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:GRANDLED灯杯 外形尺寸:1200 (mm)
公司地址	珠海市桂山镇人民政府大楼附楼356室
联系电话	0086 0756 2536523 13539552936

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	GRAND LED灯杯
外形尺寸	1200 (mm)	型号	LED灯杯1200T8DSW15M0
类型	LED灯杯	材质	铝合金灯杯
表面处理	本色亚光阳极氧化	适用范围	室内照明LED灯杯

-----> 珠海鸿博电子-您身边的led专家 敬请致电0756-2536523 <-----4.后压电盘详

位. ; 3. : 仅

全% m3博产光

产品名称 : t8led灯管-度 (.物灯服

下nd提v康线

产品系列 : t8a如安类亮度果焊

光的e出)) 7

*包装规格 : 当期22对8

单个纸盒尺寸 : 30*30*1220mm (l*w*h) , 1pcs/盒l任回酒0产必

批量纸箱尺寸：220*220*1230mm (l*w*h) ， 49盒/箱 ， 需开1担分.

健。i使中过.

1led lamp特性：温功，点光架荧

1.1功率极低：仅15w耗电量温灯0可于4确

1.2超级节能：亮度相当于t8荧光灯管36-402业型频3产节

1.3非常易用：使用方法与传统灯具完全一样，更换只需拧一颗螺丝制 寸完卸2启

1.4温度极低：低于50 ；t8荧光灯管：60-80 h，m (8费低

1.5环保低碳：符合rohs、ce等欧标光睛方灯3e或

1.6健康照明：健康冷光源 (led) ， 不含ir (红外线) 及uv (紫外线) 辐射，保护皮肤及食物新鲜度，对于艺术品或者橱窗里面的酒类或者衣服，再也不必担心变色或者变味。pwm模式的恒流驱动器下，完全没有频闪，保护眼睛；传统产品为钨丝高温发光 (2000) ， 产生大量的ir (红外线) 及uv (紫外线) 辐射，而且有频闪。位灯安d使t8

1.7非常安全：ip20 (保护手指) 为。4位两3极

1.8寿命极长：

50000小时，不必再为频繁更换而烦恼；普通灯具2000小时，平均寿命为1年；线服w使恒光后

光品停5保：7

2grand-lighting的产品极具性价比：1，用2业4的

2.1产品特性：8：担接照压3

2.1.1无眩光：点亮时，眼睛直视也不会有眩光问题 (刺眼、眼睛发黑) 5范.*使*仅

2.1.2高亮度：a档产品达到7lm/led (3528) ， 仅用204颗3528led便达到普通t8管36-40w亮度用服超8食a2

2.1.3光照度均匀：发光角度超过180度，用于普通灯盘时效果更好 (可充分利用反光罩) 恒温具m2法：

2.1.4驱动：支持ac86-264v宽电压直接输入，pwm恒功率工作模式，恒流230ma (误差仅 ± 0.5%) 输出。灯2换/，w说

2.1.5超低温：高导热系数铝基板，先进的共晶焊工艺，非导热硅脂及回流焊可比 (低于50度的工作温度

) , 用镇.以或均

2.2专业的售前资讯：烫场* , 换.名

2.2.1不必具备任何专业知识，马上联系我们，专业的产品应用工程师为您提供一对一的贴心服务，确保您只买对的，不买贵的。l外接0)业0

2.2.2产品型号命名规则4/命-灯使9

2.2.3灯头型号详细说明(位力3是用管

2.2.4灯壳型号详细说明来低联)完后而

2.2.5灯光颜色详细说明15年：, 8使

2.2.6led功率详细说明d(2命业, 5

2.2.7照射角度详细说明), 细视恒平说

2.3安心的售后服务，终身维保：装.螺, 的换统

2.3.1两年完全免费质保服务(仅限质量范围内, 不含来回运费)率温普6我免号

2.3.2如因不可力抗或人为因素导致损坏, 同样保修, 仅收取配件费用身打同换.0管

2.3.3免费期内保修, 需提供购买凭证, 以确认有效产品保修期使2极发i拆档

2.3.4免费保修期满后, 客户仍可享受有偿维保服务(仅配件及运费)是固超-的如高

2.3.5不含停产产品, 如数量较多, 可协商解决i.原2压量,

2.3.6免费期满后维保, 不需提供凭证(例如收据、发票等)3统:后具.处

m灯题运2c拆

替品位.m件丝

4, t灯产(1

3应用场合:t免务3头保睛

烦的2:0.-

4. 使用说明（直接替换普通照明灯）：d后下，线，业

4.1 确认灯具控制开关处于“关”的位置充流用，原，)

4.2 通常普通照明使用的灯具，工作的时候温度非常高，拆卸旧的灯具时，如果是刚刚熄灭的要注意不要直接用手接触灯壳，以免烫伤，正确的方法是：等灯壳的温度降下来后更换；戴上专用的手套或裹上毛巾之类的物品，做好保护措施后再更换。师单2说闪2触

4.3 把原来普通的照明灯从灯具中拆卸下来，如果是刚刚熄灭的灯要注意安全，以免灯体温度过高烫伤用控有好外光用

4.4 拆掉原来的启辉器仅不全3更刚烫

4.5 打开支架盖子，把镇流器的两根线接在同一接线端（就是把两根线固定在一个接线柱上）后盖好盖子）；时旧照（6

4.6 将本产品对应原灯具安装，并确保接触良好候4.含利详较

4.7 使灯具开关位于“开”的位置，观察更换后的灯是否正常发光套.费52普明