# 肇庆木托板材料供应一览表

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 肇庆木托板材料供应一览表 |
| 公司名称 | 桂林辉煌木业有限公司 |
| 价格 | 1200.00/立方米 |
| 规格参数 | 含水率:12%<br>材质:木质<br>型式:四面进叉 |
| 公司地址 | 广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区 |
| 联系电话 | 0773-3663666 15078945777 |

# 产品详情

肇庆木托盘的码放要求

1、木质、纸质和金属容器等硬质直方体货物单层或多层交错在木托盘码放，拉伸或收缩包装;

2、纸质或纤维质类货物单层或多层交错码放，用捆扎带十字封合木托盘;
3、密封的金属容器等圆柱体货物单层或多层码放，木质货盖加固; 4、需进行防潮，防水等防护的纸质品，纺织品货物单层或多层交错码放，拉伸或收缩包装，或增加角支撑，货盖隔板等加固木托盘架构;
5、易碎类货物应在木托盘上单层或多层码放，增加木质支撑隔板结构;
6、金属瓶类圆柱体容器或货物单层垂直码放，增加货框及板条加固木托盘结构;
7、袋类货物多层交错压实码放在木托盘上;

肇庆木托盘的主要材料：
木托盘的性能及特点，均来自于木材本身，材料是决定木托盘应用及价格的决定性因素。
1、杨木：属阔叶树种，材质疏松而软，耐用性差，是用于制造承重要求不高的托盘。 2、松木：属针叶树种，种类较多，适用性广。落叶松/黄花松/白松/红松纹理粗实，木质硬，色白，外观美丽，多用于制造精细包装物，但价格较高。 托盘的使用寿命主要取决于托盘的正确使用和存放条件。在实际使用中，叉车的不当操作是造成托盘损坏主要的因素，约占80％以上。此外，托盘的不超载使用和正确放置（确保受力在主要承重处）也非常重要。

# 肇庆木制包装箱分类

1.普通木箱：用箱板、箱档等构析制成的木箱。普通木箱，其内装物质量限于200kg以下。它由侧面，端面，底及盖构成。先将端面装在侧面上，然后将底和盖装在侧面与端面上而成。 2.滑木箱：采用滑木结构的底盘，侧面和端面采用箱板、箱档制成的木箱。滑木箱属于中型木箱，其内装物质量限于200-1500 kg，外尺寸长，宽，高之和限于7m,宽，高在1.5m以下，主要用于机械产品的包装，也可用于小件货物的集装。普通木箱主要以端面和侧面为基础来承载，而滑木箱主要是以底座为基础的木箱，它比普通木箱能承受更大的载荷。因此适合作为中型产品的外包装用木箱。滑木箱（B型箱）。滑木箱由底座，侧面，端面及顶盖构成。先将侧面和端面安装在底座上，然后将顶盖装在侧面和端面上而成。适用于大型机械、机电产品或重型设备和生产流水线的包装运输。
3.封闭木箱：箱面用木板等钉合或制成的封闭状态木箱。 4.花格箱：箱面用木板条等钉合制成的栅栏状木箱。适用于较大塑料件、布匹或汽车玻璃等产品的国内运输包装。
5.钢丝捆扎箱：用钢丝将箱板连接组成各箱面，并用箱档加固制成的木箱。