

# 池州仿树皮护栏 仿树皮护栏价格 东梁景观工程

产品名称	池州仿树皮护栏 仿树皮护栏价格 东梁景观工程
公司名称	芜湖东梁景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县湾沚镇石坝村松墩自然村24号
联系电话	18255391188

## 产品详情

?水泥仿树皮栏杆是怎么做的？

水泥仿树皮栏杆是怎么做的？

仿树皮栏杆全部采用高标号水泥425，外表纹理有树皮的凹凸感，仿树皮护栏厂家，有质感，强度高。砂子采用当地河沙，提高强高，减少风化，经久耐用，抗震抗压；钢筋为5~6MM钢筋笼为一体，极大地增加水泥栏杆的强度。寿命与水泥建筑同寿，一次安装投入使用，后期不需要维护，节省成本。仿树皮水泥栏杆可以大批量生产，造型装饰风格统一，要多少有多少，这是天然森林树皮制品所无法比拟的。

### 仿树皮护栏成型与表面处理技术

#### 一、成型技术：

##### 1、浇筑工艺：

仿树皮护栏的浇筑工艺是将配置好的混凝土浆体倒入带木纹的模具中，并施以振捣的工艺。该工艺生产的产品强度高、耐久性好、外观质量好，但模具用量多，工人劳动强度较大。

##### 2、GRC抹灰的工艺：

GRC抹灰的工艺是把水泥砂浆反向涂抹于模具上，并利用耐碱玻纤网布进行加强的工艺。该工艺不需内模板，成本低，但制品强度低，外观粗犷，主要用在器具类制品，不能用在结构件。胶凝材料适宜选用硫铝酸盐水泥。

#### 二、表面处理技术

仿树皮护栏表面处理技术相当关键，目前常用的有装涂处理和混凝土上色处理两种方式。

## 1、装涂处理：

将经过养护脱模后的带木纹混凝土（一般为本色）表面喷上多层彩色漆，并且用刷子蘸深色漆轻轻的扫过表面，勾画出木纹。要求表面的漆要有良好的耐碱性，水泥仿树皮护栏，用铁系颜料进行调色。此项工艺要求工人操作相当细腻，并具有一些审美意识，仿树皮护栏价格，才能达到较高的仿木效果。该工艺成本低，但耐久性差，长期暴露在室外易造成表面漆面脱落，影响装饰效果。

## 2、混凝土上色处理：

与装涂工艺不同，仿树皮护栏上色处理工艺是将颜料掺于混凝土中，使经过养护脱模后的混凝土带有彩色木纹，然后在表面喷刷一层透明保护剂。该工艺属清水混凝土工艺，低碳节能。彩色混凝土仿木属于通体上色，色彩耐久性好，木纹细节感强。

## 树藤怎么做才不会腐烂？

外部，主要是通过表面处理来阻隔木材与氧气、水份或者其他一些因素（生物等）的接触。例如油漆，清漆等等。

内部，通过真空/高压浸渍，首先实现了将防腐剂打入木材内部的物理过程，池州仿树皮护栏，同时完成了部分防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素度及糖份的化学反应过程。破坏了造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境。

高温定性：在高温下继续使防腐剂尽量均内匀渗透到木材内部，并继续完成防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程。进一步破坏造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境。

自然风干：自然风干要求在木材的实际容使用地进行风干，这个过程是为了适应户外专用木材由于环境变化产生所造成的木材细胞结构的变化，使其在渐变的过程中比较大程度的充分固定，从而避免在使用过程中的变化。

池州仿树皮护栏-仿树皮护栏价格-东梁景观工程(推荐商家)由芜湖东梁景观工程有限公司提供。池州仿树皮护栏-仿树皮护栏价格-东梁景观工程(推荐商家)是芜湖东梁景观工程有限公司（[www.dljghl.com](http://www.dljghl.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。