

干粉灭火器灌装清洗设备

产品名称	干粉灭火器灌装清洗设备
公司名称	衡水齐氏贸易有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区中华大街西侧,新华路北侧尚城国际2幢26层2622号(注册地址)
联系电话	13932887161 15930863432

产品详情

灭火器年检及维修器械领域,特别是涉及移动式灭火器年检及维修灌装设备。背景技术现有的灭火器年检及维修灌装方式是将灭火器运送至配置有灭火器年检及维修灌装相关设备的特定场所进行年检和维修后再送回到用户处,且为了保障用户处的安全,灭火器年检及维修每次只能取走总数1/4的灭火器,这就导致了灭火器年检及维修十分耗时,且年检及维修过程中往返运输灭火器,物流成本高。此外,部分灭火器运输至特定场所进行年检及维修,用户处灭火器数量减少,安全性降低。发明内容为解决以上技术问题,本实用新型提供一种移动式灭火器年检及维修灌装设备,使灭火器年检及维修耗时短,物流成本低,且不会造成用户处安全性降低。为实现上述目的,本实用新型提供了如下方案:本实用新型提供一种移动式灭火器年检及维修灌装设备,包括用于检测灭火器的年检设备组、用于维修灭火器的维修设备组以及移动装置,所述年检设备组和维修设备组均设置于所述移动装置上以移动。进一步,所述年检设备组包括时间测量装置、外形尺寸测量组件、称重装置、螺纹测量装置、水压试验装置、气密试验装置以及灭火剂检验设备。进一步,所述时间测量装置为秒表,所述外形尺寸测量组件包括卷尺、钢直尺和游标卡尺,所述称重装置为电子秤,所述螺纹测量装置为螺纹规,所述水压试验装置为电动试压泵,所述气密试验装置为气密试验箱。进一步,所述秒表的量程不小于15min、精度为0.1s,所述卷尺的量程不小于5m、精度为1mm,所述钢直尺的量程不小于50cm、精度为1mm,所述游标卡尺的量程不小于150mm、精度为0.02mm。进一步,所述维修设备组包括拆卸组装装置、清洗装置、干燥装置、干粉灭火器灌装装置、二氧化碳灭火器灌装装置、水型灭火器灌装装置以及驱动气体灌装装置。进一步,所述拆卸组装装置为夹具,所述夹具用于固定灭火器的瓶体。进一步,所述清洗装置为试压清洗一体机,所述干燥装置为烘干机,所述干粉灭火器灌装装置为干粉灌装机,所述二氧化碳灭火器灌装装置为二氧化碳灌装机,所述水型灭火器灌装装置为水型灭火器灌装机,所述驱动气体灌装装置为氮气校表两用机。进一步,移动式灭火器年检及维修灌装设备还包括用于报废灭火器的报废设备组,所述报废设备组设置于所述移动装置上以移动。进一步,所述报废设备组包括回收箱以及用于破碎灭火器的破碎工具。进一步,所述移动装置为厢式汽车,所述年检设备组和所述维修设备组设置于所述厢式汽车的车厢内。移动式灭火器年检及维修灌装设备新型另一具体实施例中,移动装置为厢式汽车,年检设备组、维修设备组以及报废设备组均设置于厢式汽车的车厢内,且年检设备2、维修设备组以及报废设备组分块紧凑设置,以减小装置整体体积,并使灭火器检测、维修及报废快速方便。