

梅州木托板材料供应一览表

产品名称	梅州木托板材料供应一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	1200.00/立方米
规格参数	含水率:12% 拉破指数:10048 N // m 型式:四面进叉
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

产品详情

梅州木托盘发霉的主要处理方式

- 1、烘干：此方法可以解决大部分问题，但是成本价格昂贵，并且容易导致木材出现裂纹，但特殊的用途比如密封包装，仓库湿度大，出口时在海上湿热环境等等情况下就不管用了。空气干燥（自然晾干）成本低，但是耗时长。
- 2、熏蒸：此方法主要是针对出口的木质包装进行杀虫，而且有效期比较短。很多误以为是防霉，其实它对霉菌的防治一点效果都没有的。
- 3、热处理：要有专门的设备，而且处理成本高，可以降低木材中水份含量，但不能解决根本问题。
- 4、防腐：此方法主要是针对室外应用的景观木或者家具木处理，常用的药水为ACQ和CCA等,采用真空高压的方式把药水打到木材里边，一般渗透比较厚，主要是防虫杀细菌等等，但其对霉菌效果不怎么好，往往看到景观木发霉的到处都是。
- 5、防霉：使用专业的木材防霉剂对其处理,可以采用快速浸泡或者喷刷等方式处理，但是防霉剂的成本价格很高，并且对操作人员以及工作环境容易造成伤害和污染。
- 6、防潮剂：现在国际上通用放置集装箱干燥剂（货柜干燥剂）来防止受潮，为防止潮气渗入，可以用吸湿的氯化钙干燥剂，放在集装箱内，其次装箱前检查集装箱是否用水冲洗过，采取了干燥处理没有。

梅州木托盘选择方法

首先，木托盘 如果用于频繁地运输、搬运和装卸工作，要选择刚性强、硬度强、动载量较大的托盘。这样的托盘一般是两面或四面方向进叉、日字或川字结构的单面托盘。木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以18mm以上为宜；

第二点，如果用于在仓库货架上进行货物码放，要选择耐久性强、不易变形、静载量大的托盘。这样的托盘一般是四面方向进叉、田字结构的双面托盘木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以18mm以上为宜；

第三点，如果木托盘一直放在地铺板上使用（托盘装载货物以后不再移动），可选择结构简单、成本较低、防潮防水、静载量适中的托盘。

第四点，木托盘如果用于出口货物，必须选择免熏蒸托盘或者熏蒸实木托盘。否则会影响出口通关，造成货物时间耽搁。

梅州木包装箱 木箱 木包装箱生产工艺及流程

(1)对于木箱板的接缝形式操作：包括压边和榫槽两种接缝方式。

(2)在进行制作的时候不能够将钉头、钉尖，锯齿形布钉等显露出来，对于钢钉在进行操作的时候不能够中途弯曲或者是钉在接缝处。

(3)对于木箱内需要用木方来作米字形的支撑等。

(4)对于起吊的地方要求设置起吊护铁箱体应该有的护棱、护角等等一些加固措施。

(5)木箱体表面需要平整，色泽保持一致，没有出现明显的毛刺和虫眼结、腐朽、裂纹、弯曲等缺陷问题，对标准规定不能超越。

(6)对于一些重要的加工面，需要有适当的防锈措施，对包装的物品需要考虑防水、防潮等要求。

(7)对于制造的厚度不能小于9mm，对于纤维板、竹皮板等类似材料不能作为原材料使用。而制造的材料可以选择：松木或同类材料，如采用多层胶合板。

(8)对于部分突出以及特殊的零部件需要拆下来进行包装垫紧、卡稳。必须保证箱内清洁、干燥、无异物等，装箱的时候需要保证重心居中靠下。对于一些出口的木箱需要有包装运输标志，常使用标志有：向上、怕湿、小心轻放等等。