

山西保温材料生产厂家 格瑞利建材 保温材料

产品名称	山西保温材料生产厂家 格瑞利建材 保温材料
公司名称	山西格瑞利节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐南高速口一公里处
联系电话	13753345319 13753345319

产品详情

山西格瑞利节能科技有限公司是一家专业从事建筑节能材料的加工、生产、销售于一体的综合性企业。公司具有先进的设备，以及自动化生产流水线。生产XPS挤塑聚的泡沫塑料保温板、的防火水泥发泡保温砖、聚合物粘结砂浆、聚合物抗裂抹面砂浆等产品。本公司产品具有环保、节能、防火、循环利用为一体。

山西格瑞利节能科技有限公司为您介绍：

影响挤塑板与聚合物砂浆的粘结的因素为：1.湿度应力——热胀冷着。2.挤塑板泡沫性能——挤塑板表面粗糙程度影响机械啮合力。3.水——分子作用力的有效间距影响着物理吸引力。4.材料自身老化和化学侵蚀——影响化学键合作用力。

山西格瑞利节能科技有限公司是一家专业从事建筑节能材料的加工、生产、销售于一体的综合性企业。公司具有先进的设备，以及自动化生产流水线。生产XPS挤塑聚的泡沫塑料保温板、的防火水泥发泡保温砖、聚合物粘结砂浆、聚合物抗裂抹面砂浆等产品。本公司产品具有环保、节能、防火、循环利用为一体。

山西格瑞利节能科技有限公司为您介绍：

挤塑板与模塑板的区别：

- 1.强度性能：挤塑板的抗压强度较高，保温材料，但是较脆，延伸性不高，易开裂;模塑板则抗压强度较低，山西保温材料厂家，但是柔韧性好，不易开裂。
- 2.透气性：挤塑板透气性差，同时吸水率低;模塑板透气性好，但相对吸水率也高。
- 3.保温性能：模塑板导热系数为0.04，挤塑板导热系数为0.03，山西保温材料生产厂家，

相同厚度的板材，挤塑板比模塑板的保温隔热性能高。

4.粘结性能：挤塑板的分子结构较紧密，表面光滑，山西保温材料厂，难以粘结。

5.稳定性：挤塑板稳定性较差，受温度和湿度影响产生的伸缩变形较大;内部的分子结构稳定，稳定性较好，不易受温度和湿度影响而变形。

山西格瑞利节能科技有限公司是一家专业从事建筑节能材料的加工、生产、销售于一体的综合性企业。公司具有先进的设备，以及自动化生产流水线。生产XPS挤塑聚的泡沫塑料保温板、的防火水泥发泡保温砖、聚合物粘结砂浆、聚合物抗裂抹面砂浆等产品。本公司产品具有环保、节能、防火、循环利用为一体。

山西格瑞利节能科技有限公司为您介绍：

挤塑板优异的性能：1.具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点。2.其抗压强度极高、抗冲击性极强。3.解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。4.具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

山西保温材料生产厂家-格瑞利建材(在线咨询)-保温材料由山西格瑞利节能科技有限公司提供。山西格瑞利节能科技有限公司(grljin321.tz1288.com) 在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，格瑞利建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汤经理。