

氨氮处理装置价格 相邦 扬州氨氮处理装置

产品名称	氨氮处理装置价格 相邦 扬州氨氮处理装置
公司名称	宜兴市相邦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市赛特路8号
联系电话	13222823896 13222823896

产品详情

常见的高浓度氨氮废水处理的弱点：1. 无论是“蒸氨（汽提）或吹脱+A/O或吹脱+化学沉淀”，都离不开高投资、高运行成本的预处理工艺。“蒸氨”一次性投资太大，“吹脱”动力消耗太大。2. 续接A/O法时不仅投资高，而且占地面积大，对预处理出水的要求苛刻（如NH₃-N必须小于300mg/l，汽提或吹脱法对超过5000mg/l以上的高浓度氨氮废水根本达不到这个要求，于是只能用成倍的清水稀释）。3. 续接化学沉淀法虽然投资和占地面积都比A/O法小，但它药剂的消耗量太大，N：P：Mg之比都在1：1.1-1.2，扬州氨氮处理装置，处理药剂成本太高，而且出水也不可能达到国家一级或二级排放标准。

当过滤器的压差达到预设值时，将开始自动清洗过程，此间净水供应不断流，过滤器清洗阀打开，清洗室及吸污器内水压大幅度下降，通过滤筒与吸污管的压力差，吸污管与清洗室之间通过吸嘴产生一个吸力，形成一个吸污过程。式自清洗过滤器同时，电力马达带动吸污管沿轴向做螺旋运动。过滤器吸污器轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面清洗干净。整个冲洗过程只要十几秒钟。排污阀在清洗结束时关闭。过滤器开始准备下一个冲洗周期。

氨氮污水处理的过滤器，包括污水处理器，所述污水处理器中设有上工作箱，所述上工作箱中设有吸附板，所述污水处理器中固定设有工作箱，氨氮处理装置哪家好，其特征在于：所述工作箱中设有反应腔，所述工作箱中设有第二反应腔，所述污水处理器中固定设有下工作箱，所述下工作箱中设有检测腔，所述检测腔与所述反应腔通过第二水泵连通，当污水进入所述上工作箱后，经过所述吸附板过滤后进行所述反应腔，进行硝化反应后进入第二反应腔，进行反硝化反应后进入检测腔，合格后排入，氨氮处理装置公司，所述污水处理器中设有位于所述上工作箱与所述工作箱之间的补充腔，所述补充腔与所述反应腔通过推料孔连通，所述补充腔中固定设有材料补充装置，所述材料补充装置中设有电机，所述电机上转动设有转轴，所述转轴上设有凸轮，所述补充腔中设有滑槽，所述滑槽中设有可左右滑动的滑动杆

，氨氮处理装置价格，所述滑动杆右端面与所述滑槽右壁通过弹簧连接，所述左端固定设有推料板，所述补充腔中固定设有储料箱，所述储料箱中设有向下开口的储料腔，所述储料腔中装满补充材料。

氨氮处理装置价格-相邦-扬州氨氮处理装置由宜兴市相邦科技有限公司提供。宜兴市相邦科技有限公司（www.yxsxbkj.com）是从事“氨氮处理器，氨氮处理装置，氨氮去除装置”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：俞总。