

# 北京坤海橱柜烤漆印花门板

产品名称	北京坤海橱柜烤漆印花门板
公司名称	北京坤海橱柜有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:按客户需求 ( cm ) 颜色:按客户需求 台面材质:石英石
公司地址	北京市通州区张家湾镇南火垡村西路10号
联系电话	13701162998

## 产品详情

尺寸	按客户需求 ( cm )	颜色	按客户需求
台面材质	石英石	柜体材质	按客户需求
产地	北京	品牌	北京坤海橱柜
型号	印花烤漆	导轨类型	阻尼导轨
门板材质	高密板	柜体面板厚度	18/20/22 ( mm )
材质	烤漆	类型	开放型

=====加工工艺=====

烤漆门板加工工艺：

一、选取环保基材：选用美国e1级环保高密度板材

二、板材加工：进行造型设计加工，打磨，喷漆等等程序

三、喷漆程序：采用进口杜邦漆，经多次上底漆，打磨，在经多次上面漆，多次打磨，抛光，打蜡等等加工而成，色彩鲜亮，做工精细，时尚大方

四、做花

五、颜色鲜艳，简约时尚，容易打理

吸塑门板加工工艺：

一、选取环保基材：选用美国e1级环保高密度板材

二、板材加工：进行造型设计加工，打磨，喷胶等等程序

三、吸附程序：选取相关膜皮经进口欧玛机器在真空高温的条件下吸压而成，不开胶，不色变，防水性也较好

四、仿旧的处理:用进口原料，人工上色，并经过多次修色加工而成，不褪色

五、颜色多变，较烤漆更易打理，油烟多时使用清洁剂擦洗即可，禁用钢丝球

=====产品介绍=====

鉴别烤漆门板的方法：

1、漆膜平整度：优质烤漆门板地漆膜表面平整、漆膜流平度好，在灯光下逆光观察其膜表面不会出现坑、泼纹、凹凸不平、橘皮等现象，而低档烤漆门板由于生产设备和工艺地限制很难做到；2、漆膜饱满渡：优质烤漆门板地漆膜饱满、丰满、漆膜厚度均匀、漆膜硬度高，用户可从门板表面和端部过渡处检查门板表面和端部地漆膜是否一致；3、防水边：优质烤漆门板地背面有1mm宽地防水边处理，能将油漆和门板背面地三聚氰氨纸有机地结合起来，防止再使用过程中水分进入基材中，从而延长门板地使用寿命；4、漆膜洁净度：优质烤漆门板实在无尘条件下喷涂、烘烤，从而能保证门板漆膜表面无灰尘、脏点等杂物，而小厂家由于生产工艺和环境地限制往往很难做到；5、异味：优质烤漆门板所使用地基材、油漆都是环保地，有害物质地释放在国家规定地范围之内，加上经过高温烘烤，有害物质已经得以挥发，门板中不会出现异味，而低档地烤漆门板可能会会发出刺鼻、刺眼地气味，有些可以直接用鼻子嗅出。

烤漆门板具有颜色鲜艳、历久常新等优点，但她又如鲜花一样娇贵，在日常使用过程中烤漆门板地使用保养显得尤为重要：1、防划：烤漆门板表面地漆膜厚度在0.3mm左右，在使用过程中应避尖锐东西划门板表面；2、防酸碱：油漆地抗酸碱性普遍较差，在使用过程中应尽量避免酸性、碱性物质接触烤漆门板表面，以免腐蚀门板地漆膜，如果在使用过程中不小心将酱油、醋洒在门板表面应及时用干净棉布蘸少许清水擦拭；3、防撞击：烤漆门板在使用过程中应尽量避免撞击门板，优质烤漆门板地漆膜硬度在2h左右，即10公斤地重物正面砸在门板表面，门板可能会出现坑，门板漆膜不会出现大面积脱落；4、防高温、阳光直射：烤漆门板地漆膜会因高温发生变色，因此在使用过程中应尽量避免阳光直射门板5、清洗：在日常使用过程中，厨房内很难避免油烟，当门板表面有油烟、油渍时，可用洗涤剂擦拭即可，用洗涤剂：水=1：10地洁净棉布擦拭。