

pe虹吸管批发 景德镇pe虹吸 隆昌建材

产品名称	pe虹吸管批发 景德镇pe虹吸 隆昌建材
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PE给水管施工安装中常见故障及原因

一、材料管理不到位

- 1、不是同一厂家同批次生产，化学性能不一致，多处热熔接缝处粘接不牢固。
- 2、PE给水管露天存放时间过长，尤其是夏天高温暴晒后变质变脆，性能降低，质量变差。

二、PE管热胀冷缩后内应力损坏管道

- 1、PE管收缩拉断伸缩器：PE管道热胀冷缩系数很大，如果管道回填未分层夯实，晚上降温后PE管道易收缩拉断伸缩器。
- 2、PE管收缩致使球墨铸铁管承口拉脱：冬季PE管道收缩，球墨铸铁管易从承口里拉出来，导致管道漏水。
- 3、热水管管道热胀后易伸长变形，从变径处发生扭曲折弯，在高速水流较长时间冲击下折弯处容易产生裂缝漏水。
- 4、冬天给水管廊内部积水结冰后易使PE管水表接头处涨裂。

三、管道安装不合理

- 1、PE管夏季与冬季热熔时间要注意掌握，熔接时间过长极易形成径向缩颈，影响过水流量。
- 2、PE管开三通接支管不宜用铸铁卡具，建议采用标准PE三通管件，使用电熔套连接。
- 3、施工铺设管道前检查坑道内有无能对管道造成伤害破损的尖锐物体，大口径管材管基要作砂垫层。

4, PE管材管件焊接时, 应注意避免易物粘附到热熔焊接的管道接头处, 扬沙天气应选择避风处。

销售厂家给您分享PE给水管的管理和保管

一、管理：

- (1) 尽量把管径大的堆在底面；
- (2) 小口径直管或轻的管可以用手装卸，施工安装：管理、保管。
- (3) PEM管道内外面是很光滑的，为了防止滑下，虹吸pe虹吸配件，装载时要把它安全地固定；

二、保管：

- (1) PEM管材要在干净的场地里保管；
- (2) PEM管应远离热源，进行保管；
- (3) 长期保管时为了防止光线直射，应放置于室内或使用盖遮布；
- (4) 要注意在过高装载或堆积的情况下，管材会发生变形。
- (5) 把管堆在地面保管时，应除掉石头或其它锐利物，把地面整理平坦后堆放

PE给水管储存方式与运输注意事项

1. PE给水管应按不同的规格别离堆积：DN25以下PE给水管可进行捆扎，每捆长度应一致，且分量不宜超越50KG。PE给水管件应按不同种类、规格别离装箱，用非金属绳捆扎和吊装。
2. 搬运PE管和PE管件时，应当心轻放，新余pe虹吸，禁止剧烈撞击、与尖锐物品磕碰、抛摔滚拖。
3. PE给水管不得暴晒、雨淋，pe虹吸管批发，也不得与油类、酸、碱、盐、活性极等化学物质接触。
4. PE给水管、PE给水管件应寄存在通风杰出，温度在-5~40 的库房内或简易棚内，不得露天寄存，间隔热源1米以下施工现场暂时堆积时，应有隐瞒物。管件应放入密封塑料袋中，批量或单一包装，并放入厚纸箱内寄存。
5. 在运送和寄存过程中，pe同层虹吸排水系统，小口径PE给水管可以套插在大口径PE给水管中。
6. PE给水管应水平堆积在平坦的支垫物上，支垫物的宽度不该小于75mm，间距不大于1m~1.5m，PE管两端外悬不超越0.5m，堆积高度不得超越1.5m。PE给水管件应逐层码放，不得叠置过高。
7. PE给水管和PE给水管件产品从出产到使用之间的寄存期不该超越一年。

pe虹吸管批发-景德镇pe虹吸-隆昌建材由江西隆昌建材有限公司提供。“PVC-U给水管材,HDPE给水管材,HDPE虹吸排水管材”就选江西隆昌建材有限公司(www.jxlcjc.cn)，公司位于：南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号，多年来，隆昌建材坚持为客户提供好的服务，联系人：赖经理。欢迎广大新老客户来电

，来函，亲临指导，洽谈业务。隆昌建材期待成为您的长期合作伙伴！