

# 浙江公牛电源转换器HB-107

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 浙江公牛电源转换器HB-107                 |
| 公司名称 | 慈溪市博帝电器厂                        |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:海豹牌<br>型号:HB-107<br>类型:电源转换器 |
| 公司地址 | 慈溪市附海镇南圆村                       |
| 联系电话 | 18605746112                     |

## 产品详情

|      |          |      |               |
|------|----------|------|---------------|
| 品牌   | 海豹牌      | 型号   | HB-107        |
| 类型   | 电源转换器    | 额定电压 | 220-240 ( V ) |
| 壳体材质 | 全新塑料     | 导体材质 | 无线            |
| 额定电流 | 10 ( A ) | 有效负载 | 2500 ( KW )   |
| 产品认证 | 3C       |      |               |

### 博帝电器[电源转换器](#)简介

- \* 高导电率铜片，镀镍处理，防铜锈，发热更小。 \* 优化铜片结构，寿命更长，插拔次数5000次以上。
- \* 银钨合金触点，导电更好，开关寿命10000次以上。 \* 进口工程塑料，阻燃、耐高温，抗振抗摔。

### 三重防雷技术

#### [博帝电器](#)

基于多年插座、转换器的研究和开发，在防雷、浪涌保护及抗电磁干扰领域具有全球领先技术。转换器产品运用了三重防雷技术，堪称行业内防雷转换器产品的经典之作。

三重防雷模块是由氧化锌压敏电阻 ( mov )、气体放电管和温度熔断器三组防护器件组成。

1、氧化锌压敏电阻 (mov) 它是一种以氧化锌为主要成份的金属氧化物半导体非线性电阻。没有过压时呈高阻值状态，一旦超过电压，立即将电压限制到一定值，其阻抗突变为低值。此元件通流容量大、残压较低、反应时间较快 (  $10^{-9}$ 秒 ) ，无跟随电流 ( 续流 ) 。

## 2、气体放电管

它是由封装在玻璃或陶瓷中的两个电极组成。浪涌到来时，电极间产生电弧放电，由高阻抗转为低阻抗。此元件通流量大、绝缘电阻高、漏电流小。

3、温度熔断器它由低熔点的易熔金属制成。当mov达到一定温度时可迅速熔断，消除了引发火灾的安全隐患，从而起到有效的防护。

## 博帝电器采用三重防雷

模块，利用三组防护器件的不同特性，为您的用电器设置了三重安全关卡，从而达到了良好的保护效果。

## 插套啮合技术

博帝电器原创的插套啮合技术，开创了插座领域的先河。采用优化设计的铜片，确保了不同国家插头插入插套时啮合更妥贴，弹性更强劲，插拔性能更优良，最大限度避免了因接触不良产生电弧而带来的安全隐患。

## emi/rfi滤波功能：

emi是由微波、电梯、空调产生的电磁噪音。rfi是频率为60khz到200mhz的特殊emi。emi/rfi会损坏数据和硬驱。在转换器上采用em1/rfi滤波功能，能够有效地减少电磁对重要电脑设备的影响，更好地保护电脑等用电设备。

## 注意事项：

\*所接电器的功率总和不得超过额定功率。

\*使用时严禁捆扎导线，以免异常过热。

\*请将插头完全插入插孔内。

\*请放置在儿童接触不到的地方。

\*请不要在潮湿的环境下使用。

\*请不要擅自拆卸后盖。