

【供应连大】XMG-SS6100双回路双光柱智能显示控制变送仪

产品名称	【供应连大】XMG-SS6100双回路双光柱智能显示控制变送仪
公司名称	大连连大仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:连大 产品型号:XMG-SS6100 测量精度:见说明
公司地址	辽宁省大连市中山区高尚路50号3-4-3号
联系电话	82688699 13009455213

产品详情

品牌	连大	产品型号	XMG-SS6100
测量精度	见说明	结构型式	见说明
显示方式	见说明	外形尺寸	见说明 (mm)
开孔尺寸	见说明 (mm)		

双回路双光柱智能显示控制变送仪

一、特点

双回路兼容19种信号输入，量程、零值、满值可设定

两路隔离dc24v馈电输出，满足传感器、变送器供电

四个继电器独立设定、输出，可任意分配到两个回路

隔离变送 (0 ~ 10ma、0 ~ 20ma、4 ~ 20ma) 输出

pV窗口数字显示测量值，m1光柱显示第一回路测量值，m2光柱显示第二回路测量值或4个报警值中任意一个

特别适合对水箱、水池等储液设备的液位检测和控制

二、技术参数

1. 工作电源：ac/dc85 ~ 260v (其它电压可定制)

2. 功耗：小于5w

3. 输入信号：(共19种)

热电偶：t、r、j、wre3-25

b、s、k、e、

热电阻：pt100、cu50

标准信号：0 ~ 375 、 0 ~ 75mv、 0 ~ 30mv

0 ~ 5v、 1 ~ 5v、 0 ~ 10v

0 ~ 10ma、 0 ~ 20ma、 4 ~ 20ma

4. 显示范围：-1999 ~ 9999

5. 冷端补偿：0 ~ 50

6. 基本误差：0.2%fs ± 1个字

7. 触点容量：ac250v/3a ; dc24v/5a

8. 馈电输出：dc24v/30ma

9. 变送输出：0 ~ 10ma、 0 ~ 20ma、 4 ~ 20ma

10. 变送负载能力：不小于500

11. 使用环境：0 ~ 50 ; 85%rh

选型表: