

# 【供应连大】高品质XMG-DS6100智能光柱显示控制变送仪

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 【供应连大】高品质XMG-DS6100智能光柱显示控制变送仪                |
| 公司名称 | 大连连大仪表有限公司                                    |
| 价格   | .00/个   |
| 规格参数 | 品牌:连大<br>产品型号:XMG-DS6100<br>测量范围:-1999 ~ 9999 |
| 公司地址 | 辽宁省大连市中山区高尚路50号3-4-3号                         |
| 联系电话 | 82688699 13009455213                          |

## 产品详情

|      |                |      |              |
|------|----------------|------|--------------|
| 品牌   | 连大             | 产品型号 | XMG-DS6100   |
| 测量范围 | -1999 ~ 9999   | 测量精度 | 0.2%FS ± 1个字 |
| 外形尺寸 | 见选型表 (mm)      | 显示方式 | 光柱、数字        |
| 工作环境 | 0 ~ 50 ; 85%RH |      |              |

### 一、特点

模块化设计、smt工艺、高性能开关电源供电

19种信号兼容输入，量程、小数点可设定

四个继电器报警输出，报警范围任意设定

隔离模拟变送输出，变送范围任意设定

pv窗口数字显示测量值，其中m1光柱显示测量值，m2光柱显示4个报警值中的任意一个

特别适合对水箱、水池等储液设备的液位控制

### 二、技术参数

工作电源：ac/dc85 ~ 260v (其它电压可定制)

输入信号：(共19种)

热电偶：t、r、j、wre3-25、b、s、k、e

热电阻：pt100、cu50

标准信号：0~375、0~75mv、0~30mv

0~5v、1~5v、0~10v、0~10ma

0~20ma、4~20ma

显示范围：-1999~9999

冷端补偿：0~50

基本误差：0.2%fs ± 1个字

触点输出：四路继电器常开、常闭输出

触点容量：ac250v/3a；dc24v/5a

馈电输出：dc24v/30ma

变送输出：0~10ma、0~20ma、4~20ma等

变送负载能力：不小于500

使用环境：0~50；85%rh

选型表：