

异形埋地灯带 千易LED感应地砖灯 线条灯带 LED线性灯砖厂家批发

产品名称	异形埋地灯带 千易LED感应地砖灯 线条灯带 LED线性灯砖厂家批发
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	88.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

光源

Lighting Resource

光源类型/规格 LED

Lamp Model 晶元 / CREE / 欧司朗

光源功率 15-20W

Watts

色温 RGB全彩 4000K 3000K 6000K

Color Tempreture

显色指数	80
Chromogenic index	
灯具及电器	
Fixture and Electrical Equipment	
灯具尺寸	L500*W500*H50MM
Lamp size	
光束角 /透镜	120度/ 有透镜 无透镜
Beam angle	
灯体材质/颜色	不锈钢
Body Material / Color	
灯罩材质/颜色	12MM钢化磨砂玻璃面 (丝印64圆孔)
Lamp-Chimney Materia /Color	
防护等级	IP67
Degree of Protection	
工作环境温度	-30 ~ +60
Working environment temperature	
输入电压	DC15V

Input Voltage

灯具寿命

5万小时

System Life time

控制方式

DMX512外控+感应

control mode

可调照射角度

可调 不可调

Adjusted

出线方式

侧部/底部

异形埋地灯带 千易LED感应地砖灯 线条灯带 LED线性灯砖厂家批发STEP7调用FC105, FC106进行模拟量转换编程2.1FC105/FC106在哪里在编程界面下, 在Programelements中的Libraries下的StandardLibrary下的TI-S7ConvertingBlocks中就可以找到, 见下图: 模拟量模拟量注意: 请不要使用S5-S7ConvertingBlocks下的FC105,FC106, 该路径下的功能是由于S5输入输出模板的, 在S7输入输出模板上无法使用。异形埋地灯带 千易LED感应地砖灯 线条灯带 LED线性灯砖厂家批发不少早期的辅助设计软件没有离线仿真功能, 那就只能到PLC之后, 再进行调试。软件从软件设计用的个人计算机将完成的指令集到PLC中, 可以在生产厂家提供的手册指导下进行, 一般不会遇到什么困难。只要选用正确的通信电缆, 接到正确的端口, 正确设定通信参数即可。注意事项如下。须设置软件, 以保护知识产权。不要随意设置, 一定要事先做好记录, 再输入1该。否则可能会带来麻烦。记下该软件的版本号。一般, 控制软件需要经过多次调试才能完成, 其中可能需要反复修改。