

LED线性灯砖 千易地面灯带 防水地砖灯 LED条形地砖灯厂家批发

产品名称	LED线性灯砖 千易地面灯带 防水地砖灯 LED条形地砖灯厂家批发
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	88.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

光源

Lighting Resource

光源类型/规格 LED

Lamp Model 晶元 / CREE / 欧司朗

光源功率 15-20W

Watts

色温 RGB全彩 4000K 3000K 6000K

Color Tempreture

显色指数 80

Chromogenic index

灯具及电器

Fixture and Electrical Equipment

灯具尺寸 L500*W500*H50MM

Lamp size

光束角 /透镜 120度/ 有透镜 无透镜

Beam angle

灯体材质/颜色 不锈钢

Body Material / Color

灯罩材质/颜色 12MM钢化磨砂玻璃面（丝印64圆孔）

Lamp-Chimney Materia /Color

防护等级 IP67

Degree of Protection

工作环境温度 -30 ~ +60

Working environment temperature

输入电压 DC15V

Input Voltage

灯具寿命

5万小时

System Life time

控制方式

DMX512外控+感应

control mode

可调照射角度

可调 不可调

Adjusted

出线方式

侧部/底部

LED线性灯砖 千易地面灯带 防水地砖灯 LED条形地砖灯厂家批发三态R-S锁存触发器C044B。内部电路结构与引脚功能见下图。图CD4044B三态R-S锁存器将基本的R-S触发器加以改造，如在输出侧增设传输开关，就可得到具有三态传输功能的R-S触发器。从其内部电路结构可看出，a)增加了EN使能控制端，高电平为通态，低电平为关态；b)增加了受控输出级，为三态输出模式，当EN端为低电平时，输出级相对于外部电路，为高阻态。从检修角度出发，我们需要注意的着重点是在线如何确定芯片好坏，并找到（引脚功能、尺寸适宜的）替代元件。LED线性灯砖 千易地面灯带 防水地砖灯 LED条形地砖灯厂家批发PIC的输入端子除了可以接通有触点的开关外，还可以接一些无触点开关，如无触点接近开关，当金属体靠近探测头时，内部的晶体管导通，相当于开关闭合。根据晶体管的不同，无触点接近开关可分为NPN型和PNP型，根据引出线数量不同，可分力3线式和2线式。3线式无触点接近开关的接线图a是3线NPN型无触点接近开关的接线它采用漏型输入接线，在接线时将S / S端子与24V端子连接，当金属体靠近接近开关时，内部的NPN型晶体管导通，X00输入电路有电流流过，电流途径是：24V端子S / S端子—plc内部光电耦合器—X0端子端子接近开关—0V端子，电流由公共端子（S / S端子）输入，此为源型输入。