

太原雨污排水管太原波纹管厂家直销

产品名称	太原雨污排水管太原波纹管厂家直销
公司名称	太原市万柏林区恒塑塑胶制品经销部
价格	.00/个
规格参数	300:6mpa 400:6mpa 500:6mpa
公司地址	太原市万柏林区普国路九润物贸城对面储邦库业院内
联系电话	18534418955

产品详情

在山西太原的市政管材市场，太原恒塑塑料管道正在得到大力的推广。太原波纹管采用聚乙烯聚合物，分子极性，酸和耐碱性，双壁波纹管使用年限可保证在50年以上。（埋于地下，在不受阳光紫外线照射的条件下，使用年限在50以上没问题）太原波纹管的原料为绿色环保材料，无毒，不腐蚀，不结垢，可回收再利用。

在可持续发展的大环境下，国家也提倡使用这种绿色环保，无毒，可回收利用的双壁波纹管，适合当下国情，在这个资源有限的年代，支持可持续发展战略，在购用来了此种产品的同时，也造福了子孙后代，何乐不为。太原波纹管的适用温度范围宽，-60 的环境中管道不破裂，输送介质的高温为60 。

太原恒塑波纹管增强太原波纹管的独特优点：具有很好的卫生性，没有毒，并且也不含有重金属的添加剂，而且不生细菌和和不结污垢，比较符合国家标准;内壁也比较光滑，摩擦的系数比较低。

太原恒塑雨污排水管道施工工艺流程

施工测量放线 沟槽土方开挖 基底检验 垫层砂施工 管道安装 检查井施工 闭水试验 土方回填。

施工测量：

- （1）测量作业前应对测量仪器进行校验，测量时对所有数值和原始记录作详细校对。
- （2）放线应每隔10米设中心桩，在检查井、变换管径处、分支处均应设中心桩，必要时要设置护桩或控制桩。
- （3）开槽铺设管道的沿线临时水准点每200米不宜少于1个。

(4) 施工设置的临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩必须经复核后方可使用。施工测量允许偏差见下表

2、沟槽开挖

开挖施工原则

(1) 土方开挖根据现场和劳动力情况分段进行开挖，分段长度一般在50~250m左右。

(2) 管道沟槽采用人工配合机械开挖。当挖方区地基为岩石时，采用人工凿打；当填方区填土较厚时，拟采用机械开挖辅以人工清底；为防止超挖或扰动沟槽底面，槽底应预留0.1~0.3米采用人工开挖至设计标高，并同时槽底捡平夯实。在高填方地段管道基槽应超挖0.3米；夯实后，再回填。

太原波纹产管的产品规格单位(mm)，有110、160、200、225、300、355、400、455、500、600、800。HDPE双壁波纹管的贮存方法HDPE双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。

太原恒塑波纹管库存充足，货品丰富，满足不同客户的不同需求，可定制所需型号，产品质量毋庸置疑，欢迎新老客户的致电光临。