

盐城绝缘工具检测检验测试

产品名称	盐城绝缘工具检测检验测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

电工绝缘梯子国标标准

绝缘梯性能：高强度、耐腐蚀、外形美观、良好的电性能；

绝缘梯生产标准：GB17620-1998《带电作业用绝缘硬梯通用技术条件》；

绝缘梯梁材料：30*/60mm方管绝缘环氧树脂型材；

绝缘梯踏板间距：330mm；

绝缘梯耐压试验：250KV/1.0m，1min，试验过程中无击穿及其它异常发生；

绝缘梯总成允许负荷：1200N；

绝缘伸缩梯解决了原产品笨重、携带不便的弊端；每米可承受200公斤的冲击力；每层之间分别设置自动锁功能,有效保证了施工人员的安全。绝缘伸缩梯规格：2.0m、2.5m、3m、3.5m、3.8m、4.0m、6.0米；绝缘伸缩梯重量：2.75kg/m；

电工绝缘梯子制作工艺

绝缘梯材质采用玻璃纤维、玻璃防护垫、无碱纤维、环氧树脂、酚醛树脂、不饱和树脂等三十多种化工材料经高温聚合、拉挤而成的矩形中空结构型材，该型材符合力学结构原理，抗弯性强，不易扭曲变形。梯梆为矩形方管式设计，四面受力，抗弯性能优良，不易扭曲变形；

梯撑为防滑设计，梯梆、梯撑为半穿透式连接，并采用整体圆形实棒通体穿连加固，受力均匀合理，整

体连接可靠稳固。

金能电力在接待客户电话时，经常有客户说需要高压绝缘板，这时一般金能电力接待人员会自信询问对方规格、型号和产品属性等方面的信息，因为被称为“高压绝缘板”的可并非一种产品，那么高压绝缘板有哪些？赶紧和我们一起认识下吧：z89g88l5ysqw

高压绝缘胶板

高压绝缘胶板又称绝缘橡胶板，是以原生橡胶材质和绝缘材料制成，一般有黑红绿三色，厚度一般为3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 耐压等级一般对应为5KV, 10KV, 15KV, 25KV, 30KV, 35KV等，经常被用于配电室、变电站中，铺设于脚底作为电工绝缘使用。

金能是绝缘胶垫的专业生产厂家，常年供货于各大电力集团，每天都会接待来自各地的绝缘胶垫客户，对于客户比较关注的问题，金能也有所研究，

为大家解读绝缘胶垫的常见问题：

配电室耐高压绝缘胶垫常见问题

1、绝缘胶垫是按照什么售卖的？

绝缘胶垫可以按照kg、米、卷来售卖，三种售卖方法价格是一样的，一般常见的是以米和卷进行售卖，电商平台上面一般标注单位为kg。

2、绝缘胶垫的常规规格有什么？

绝缘胶垫一般按照厚度为3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 对应耐压等级分别为5kv, 10kv, 15kv, 25kv, 30kv, 35kv等。一般来说3mm、5mm和6mm绝缘胶垫为一米宽，每卷10米，其他规格为一米宽，每卷5米。另有50kg件包装，以上为标准规格，其他0.5-1.5m宽度可定制，后可定制为20mm，可以根据客户需求灵活选择。