

POM 日本旭化成 2010

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | POM 日本旭化成 2010 |
| 公司名称 | 上海市达双贸易有限公司 |
| 价格 | .00/KG |
| 规格参数 | 日本旭化成:POM 日本旭化成:POM |
| 公司地址 | 上海市奉贤区 |
| 联系电话 | 13818489196 |

产品详情

专业供应POM聚甲醛日本旭化成 (Tenac) POM,货源充足 量大从优,并能提供相关的加工技术指导,可提供物性表,SGS,MSDS,用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息,详情请来电洽谈!

均聚的聚甲醛树脂

- 标准型
- 高耐久型
- 快速周期型
- 耐气候型
- 玻纤增强型
- 高润滑型
- 耐冲击型, 软性.

(POM)性质 为结晶性热可塑性塑料, 具明显熔点165~175 , 性质最接近金属, 一般称其为塑钢

优点 1、 具高机械强度和刚性

2、 最高的疲劳强度

3、 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

4、 耐反覆冲击性强

5、广泛的使用温度范围(-40 ~120)

6、良好的电气性质

7、复原性良好

8、具自己润滑性、耐磨性良好

9、尺寸安定性优

缺点 1、加工过程若长时间高温下易起热分解

2、无自熄性

3、抗酸性差

4、成形收缩率大

用途 电子电器：洗衣机、果汁机零件、定时器组件

汽车：车把零件、电动窗零件

工业零件：机械零件、齿轮、把手、玩具、螺杆.