

TPEE 韩国SK G155D

产品名称	TPEE 韩国SK G155D
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

TPEE 韩国SK G155D

规格用途

规格级别	注塑级
外观颜色	自然色
该料用途	热稳定性好，用途广泛
备注说明	

技术参数

	性能项目	测试条件	测试方法		
物理性能	比重		ASTM D792		
	熔融指数	220 /2.16 kg	ASTM D1238		
	收缩率	流动	ASTM D955		
	吸水率	24hr	ASTM D570		
机械性能	硬度计硬度	邵氏 D	ASTM D2240		
	抗张强度	断裂	ASTM D638		
		5.0% 应变	ASTM D638		
	10% 应变	ASTM D638			

	伸长率	断裂	ASTM D638	
	弯曲模量		ASTM D790	
	悬臂梁缺口冲击强度		ASTM D256	
热性能	熔融温度			

性能特点

高性能级：结构强度高、耐蠕变性好、回弹性优异、抗冲和耐弯曲疲劳、耐磨、尺寸稳定。在低温时具有柔韧性，在高温下也能保持良好的性能。除此而外，它还能抵制许多工业化学品、油和溶剂导致的腐蚀。

挤出级：除具有高性能级的特点外,熔体强度更好,专用于挤出成型。

吹塑级：除具有高性能级的特点外，还具有良好的熔体强度。

改性级：是多元嵌段共聚物，是优良的塑料改性剂，用于改进POM、PBT的抗冲性。

阻燃级：是高性能级与自制阻燃母料共混物，以满足材料阻燃的要求。

代理进口塑胶原料品牌

批发零售：

美国杜邦 (SURLYN)：PC-2000，PC-350，AE4500，TR0903，8320，8528，8920，8940，8945，9910...

韩国SK (PCTG)：IN200，JN100 (PETG):K2012...

韩国可隆KOLON(TPEE)：KP3340，KP3355，KP3363，KP3372...

瑞士EMS:TR55，TR90，TR90LXS...：