

# 合肥纺织织物水平燃烧测试防火检测

产品名称	合肥纺织织物水平燃烧测试防火检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	防火检测:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

本中心针对性能检测的相关国家标准主要采用以下的测试方面：

- (1) 点燃性及自熄性测试----着火温度的测定、极限氧指数的测定
- (2) 火焰传播性能及测试----防火涂料性能分级
- (3) 热释放速率及测试
- (4) 烟密度及测试
- (5) 毒及腐蚀性气体测试
- (6) 火焰穿透性及测试 国别 标准 标准名称 适用范围

中国

FZ/T 01028 纺织织物燃烧性能测定：水平法。适用于各类纺织织物。

GB/T 14644 纺织品燃烧性能45°方向燃烧速率测定。适用于服装用纺织品。

GB/T 14645 纺织品燃烧性能45°方向，损毁面积和接焰次数测定。

A法: 各类纺织织物 B法: 适用于熔融燃烧的织物

GB/T 5455 纺织品燃烧性能试验：垂直法。适用于阻燃的机织物、针织物、涂层产品、层压产品等。

GB/T 5456 纺织品燃烧性能垂直方向——试样火焰蔓延性能测定。适用于单组分或多组分（涂层、纤维

、多层、夹层制品和类似组合)的服装、窗帘帷幔及大型帐篷包括凉篷和门罩。

## 美国

16 CFR part 1610 服用织物可燃性试验方法。适用于服装制品。

16 CFR part 1615 儿童睡衣可燃性试验方法。适用于不同尺码的儿童睡衣及配件。

16 CFR part 1616

## 欧洲

BS EN ISO 6940 纺织织物的燃烧性能：垂直试样易燃性的测定。适用于服装、窗帘和帷幕等织物，包括单层或多层织物组件。

BS EN ISO 6941 纺织织物的燃烧性能：垂直试样火焰蔓延性的测定。