

甘肃纤维水泥木纹板 木纹水泥板 木纹外墙挂板施工工艺

产品名称	甘肃纤维水泥木纹板 木纹水泥板 木纹外墙挂板施工工艺
公司名称	四川埃佳建材有限公司
价格	21.00/平方米
规格参数	品牌:埃佳 型号:埃佳木纹板水泥 产地:四川成都
公司地址	成华区羊子山路88号3栋1单元13层14号
联系电话	15184487665

产品详情

木纹水泥板主要应用于别墅、厂房和住宅的外表面装饰及改造，建筑屋面装饰等。木纹水泥板的装饰效果与其他板材稍有不同，安装的时候也要格外注意！

木纹水泥板是一种高温、高压压蒸处理的装饰性纤维水泥板，表面带有凹凸的典型天然木材木纹，外观自然美观。木纹板主要用来代替原有的木板、PVC挂板等材料，弥补了其易老化、霉变、腐蚀、易燃等缺点。

木纹水泥板的安装步骤

- 1、检查待安装墙面是否平整并清除墙面障碍物。
- 2、找出待安装墙面水平基准，并在待安装墙体四面弹线作标记以备安装龙骨。
- 3、摆放和固定龙骨，龙骨可用50#轻钢龙骨也可用2.5*3厘米木方。将龙骨竖方向按60厘米间距固定在墙面上，固定件可为钢钉或膨胀螺丝。如用木龙骨要求为防腐材或经防腐液、沥青作过防腐处理的木材；门窗四周须铺设加强龙骨。
- 4、从底部开始安装一层木纹水泥板，用射钉或3.5厘米长自攻螺钉将木纹水泥板固定在龙骨上；注：如用自攻螺钉应预先用麻花钻预钻眼，并将钉头沉入外墙木纹板平面0.5-1毫米，钉头位置作防腐处理并用外墙腻子披平；板上钉眼距板上沿不得小于1.2厘米,以统一1.5厘米为佳；距两头板端2厘米。
- 5、用同样的固定方式以搭接法安装二块木纹水泥板（上下两块挂板搭接遮盖2.5厘米）并以此类推安装其他木纹水泥板。注意，当墙面宽度超过挂板长度时，同一水平线上的两块挂板接口应处于龙骨上，而不得悬空连接。

- 6、木纹水泥板水平接口保留3-5毫米接缝，按要求固定完毕后，用可涂性聚氨脂胶（PU25）或磁砖粘接剂作补缝处理；木纹水泥板一端和内角或外角相连处应自然靠拢，并留适当的缝隙用胶或磁砖粘结剂密封；安装至顶部后一块挂板后，在挂板与顶部檐口连接处也应以胶或磁砖粘接剂密封，达到防水目的。
- 7、当安装木纹水泥板至门、窗位置时，应随着门套、窗套形状放样切割相应形状的外墙木纹板进行安装，避免通缝并在相连接处打硅胶或用磁砖粘结剂填充，避免通缝，造成漏水。
- 8、相邻两个墙面的交接处（即阴角和阳角）木纹水泥板需进行收口，常见的处理方法有45度倒角拼缝和利用专用护角条收口两种方法。阴角只需将相邻墙面同水平的两片挂板90度相互垂直固定，在接缝处打胶作密封处理即可。
- 9、木纹水泥板安装完毕后应干净的刷子或毛巾将板面的灰粉或油污擦净再行涂刷。涂料以丙烯酸外墙涂料为佳，一底两面涂刷在挂板表面。

四川埃佳供应木纹水泥板，物优价廉，欢迎选购！