

三相800千瓦稳压器 工业三相四线电压电源稳压器

产品名称	三相800千瓦稳压器 工业三相四线电压电源稳压器
公司名称	牛特（上海）电气设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:牛特 型号:SBW-800kVA 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇二桥村748号
联系电话	15821366275 15821366275

产品详情

三相800千瓦稳压器，牛特（上海）电气设备制造有限公司供独立分调式三相自动平衡稳压器具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动随意切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，以及体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。

三相自动平衡稳压器可以广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。

主要技术参数

输入电压 三相四线304v-456v/380v $\pm 20\%$ /单相176V-264V（超低压可以定做）

$\pm 30\% \pm 40\% \pm 50\%$

输出电压 三相380v/单相220V

输出精度 1-3 %（可调）/（2~5%）可调

频率 50Hz/60Hz

效率 95 %（功率等级50KVA以上）

响应速度 1S（电压变化10%时）

环境温度 -5 ~ +40

绝缘电阻 5M 电气强度：耐压 > 2000VAC 1分钟无击穿及闪络

负载适应性 阻性、感性、容性等场合均适应

波形失真 无附加波形失真

保护功能

市电功能 具有过压、欠压、过流缺相及故障保护

三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能）

启动方式：上电自动启动或人工启动可选择

工作方式：可长期、连续无人值守工作。

正常使用条件为：

- 1、环境温度：-10 -45
- 2、海拔高度：< 1000M
- 3、相对湿度：20 % -90%
- 4、无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、安装场所无严重振动或颠簸。

工作原理：

本系列交流稳压电源由控制电路及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时控制电路对变化电压进行取样、比较、放大，然后控制伺服电机工作，使调压器电刷的位置改变，从而保持输出电压的稳定。由于伺服电机与电刷之间是齿轮传动，因此传动比较精确，输出电压能保持很高精度。

本产品3KVA以下规格为自藕式，有110V和220V两种输出。单相5KVA、三相15KVA以上规格均为补偿式。补偿电路由调压器和补偿变压器等组成。三相30KVA以下规格产品（TNS/SVC系列）均采用分相独立调整结构，其特点是能够有效地消除由于电网或负载三相不平衡造成对电器设备的影响。

SBW-10kVA,SBW-10KW,SBW-15kVA,SBW-15KW,SBW-20kVA,SBW-20KW,SBW-30kVA,SBW-30KW,SBW-50kVA,SBW-50KW,SBW-60kVA,SBW-60KW,SBW-80kVA,SBW-80KW,SBW-100kVA,SBW-100KW,SBW-120kVA,SBW-120KW,SBW-150kVA,SBW-150KW,SBW-180kVA,SBW-180KW,SBW-200kVA,SBW-200KW,SBW-225kVA,SBW-225KW,SBW-250kVA,SBW-250KW,SBW-280kVA,SBW-280KW,SBW-300kVA,SBW-300KW,SBW-320kVA,SBW-320KW,SBW-350kVA,SBW-350KW,SBW-400kVA,SBW-400KW,SBW-450kVA,SBW-450KW,SBW-500kVA,SBW-500KW,SBW-600kVA,SBW-600KW,SBW-800kVA,SBW-800KW,SBW-1000kVA,SBW-1000KW,SBW-1200kVA,SBW-1200KW,SBW-1600kVA,SBW-1600KW,SBW-1800kVA,SBW-1800KW,SBW-2000kVA,SBW-2000KW,SBW-2500kVA,SBW-2500KW,SBW-3000kVA,SBW-3000KW三相交流全自动大功率补偿式电力稳压器