

24芯光缆分光分纤箱 光纤分光箱深受新老顾客信赖

产品名称	24芯光缆分光分纤箱 光纤分光箱深受新老顾客信赖
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

24芯光缆分光分纤箱 光纤分光箱深受新老顾客信赖

光纤分光箱光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱、光配箱、光缆分纤箱、光缆分线箱、12芯24芯光缆分纤箱 室外光分路器箱 光纤分光箱说明光缆配线箱、光缆楼道箱、光缆分光箱、光缆分配箱、光缆直熔箱、光缆熔接箱、光缆网络箱、12芯24芯光缆分纤箱 室外光分路器箱 光纤分光箱为适应我国电信、移动、联通、广电光纤配线箱、，推出从局端一直到用户桌面的光配线网络处理方案。商品首要包含光纤总配线架、室外通讯机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，光纤配线架、网络机柜、光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、无源器材、线路辅佐设备等 材质：冷轧板、不锈钢 安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、使用区：移动 联通 铁通 电信设备厂专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

连接世界！信息沟通心灵！光缆分纤箱产品根据通信行业标准YD/T 2150-2010设计生产，它集光缆的引入（固定、开剥、保护），远捷通信科技有限公司光纤熔接,光纤分歧,以及配线于一体，并且独立完成光纤配线管理功能。本产品广泛应用于光纤通信网络中，主要适用光接入网中的光分配点的室内/室外分纤箱，防水性能达到IP65级。

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能 使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTTP

远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

技术要求和指标3.1 环境条件 (1) 工作温度：-5°C~ 40°C(室内型)、-40°C ~ 60°C(室外型) (2) 湿度： 85%(30°C时)(室内型)、 85%(30°C时)(室外型) (3) 大气压力：70~106kPa3.2 外观与结构3.2.1 尺寸光分线箱外形和尺寸应充分满足工程施工的便利，尤其要满足工程后业务开通及维护时蝶形引入光缆布放、盘绕和绑扎的规整性和便利性。尺寸可负偏离5%。

产品特征：外观 (1) 光分线箱应形状完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。(2) 各金属结构件表面光洁、色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。(3) 采用涂覆处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于 GB/T 9286 标准表 1 中 2 级要求。(4) 高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属防潮层、铠装层相连，地线的截面积应不小于 16mm²。保护接地处应有明显的接地标志。(5) 设备应有明晰的线序示铭标志。对于安装光分路器的模块，应清晰标明其合路及支路序号。(6) 光分路箱箱体可采用金属板材材料或非金属复合材料。金属板材材料：室内箱体应为冷轧钢板或更好的金属板材材料，厚度不小于 1.0mm；室外箱体应为表面热镀锌处理钢板或更好的金属板材材料，厚度不小于 1.2mm。(7) 光分线箱箱体表面涂层的颜色按色谱：GSB 05-1426-2001 中灰（同类色参考潘通-中灰 445）。有特殊要求时，可以采用与周围环境景色相协调的颜色。

3.2.3 结构 (1) 所有紧固件联结应牢固可靠。(2) 箱门开启角度不小于 120°。(3) 箱体密封条粘结应平整牢固，门锁的启闭应灵活可靠。(4) 所有紧固件联结应牢固可靠，箱体密封条粘结应平整牢固。(5) 光分线箱应考虑掏纤施工便利，光缆进线孔采用上下垂直缺口开孔（室内型）或下方椭圆开孔（室外型）(6) 光分线箱应满足普通光缆和蝶形引入光缆的固定与保护，如表 5.2 要求。光纤熔接盘片应采用开启式，宜选用 180mm × 112mm × 15mm(长 × 宽 × 高) 的小尺寸产品。

一、光缆分纤箱适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过 SC 型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

二、性能指标

工作温度：-40 ~+70 ；

储存温度：-40 ~+70 ；

工作湿度： 90% (+30 时) ；

大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min ；

插入损耗：IL 0.3dB (PC型) ； IL 0.3dB (APC型) ；

回波损耗：RL 40dB (PC型) ； RL 50dB (UPC型) ； RL 60dB (APC型) ；

三、功能说明

箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；

专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；

有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；

可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，多固定2根户外铠装光缆；

多功能熔接保护座，可满足36芯熔接保护套管安放或18芯冷接子的安放需求；

翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；

12光缆分纤箱适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方

式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

安装孔距：本箱体采用3点固定方式，上方2点、下方1点，安装简洁方便，上下之间直线距离为307毫米，左右之间水平距离为197毫米

远捷通信设备有限公司：位于享有“通信产品生产基地”称号的浙江慈溪，在中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市观城工业区，有着得天独厚的原材料地理优势，是一家集研发、生产、销售为一体的专业制造通信设备企业。自创建年以来,远捷不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显着的成果，公司以优良品质，真诚信誉作为生存和发展的根本，并倡导环保，所有产品严格执行Bellcore TA-NWT-001209工业标准，均按照通信行业标准进行生产。远捷产品品种齐全、工艺精湛、质量上乘、价格合理，是国内外产品的理想选择。客户来自于电信、网通、移动、联通、电力、铁路等各个领域。专业的产品与服务得到行业内广大知名客商的首肯。