

防火保温岩棉 玄武岩、辉绿岩

产品名称	防火保温岩棉 玄武岩、辉绿岩
公司名称	廊坊开发区祁源化工建材有限公司
价格	2.50/公斤
规格参数	材质:玄武岩、辉绿岩 产地:河北大城 产品类别:防火板
公司地址	廊坊开发区创业路23号
联系电话	0316-5790598 13731625265

产品详情

材质	玄武岩、辉绿岩	产地	河北大城
产品类别	防火板	产品种类	岩棉及其制品
导热系数(常温)	0.035	等级	A
低温弯折	5%	断裂伸长率	2%
规格	1200*600*(50-100)	抗弯强度	499kpa
抗压强度	500kpa	品牌	祁源
使用温度	600	芯材	岩棉纤维
形态	纤维状	形状	长方形
应用范围	高温设备		

岩棉板 规格(mm):1000 × 630 厚度(mm):30-100 特殊规格根据要求定做 容重(kg):40-200kg/m³

岩棉缝毯

岩棉铁丝网缝毯

规格:(mm) 3000 1000 厚度:30以上 注:特殊规格按用户要求容重:60-120kg/m³适用范围广 岩棉制品用途广泛,适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业,是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。

干法(树脂棉)岩棉管(yg-00)
容重:80-150kg/m³

树脂岩棉是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高温熔化在高速离心过程中喷入特制粘合剂和防

岩棉管内径：(mm) 22-1220(无限大)
500mm以下整圆管 厚度(mm):30-200

水剂而制成的树脂岩棉和防水岩棉。

防水岩棉制品

技术性能	技术指导	备注
导热系数w/(m.k)	0.030-0.044	常温
渣球含量% (颗粒直径>0.25mm)	12以下	符合gb11835-98
不燃性	a	符合gb5464
纤维直径 (μ)	4-7	
工作温度	268-600	
酸度系数	1.5	sio ₂ +alo ₂ cao+mgo
吸湿率 (%)	< 5	符合gb11835-98
密度公差 (%)	± 10	
树脂含量	岩棉板 3 岩棉毡 1 岩棉管 3.5	符合gb11835-98
憎水率 (%)	> 98	符合gb5480