

聚乙烯保温发泡PEF 聚乙烯

产品名称	聚乙烯保温发泡PEF 聚乙烯
公司名称	廊坊开发区祁源化工建材有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	材质:聚乙烯 产地:河北大城 产品类别:聚乙烯发泡
公司地址	廊坊开发区创业路23号
联系电话	0316-5790598 13731625265

产品详情

材质	聚乙烯	产地	河北大城
产品类别	聚乙烯发泡	产品种类	保温板管
导热系数(常温)	0.03	等级	B
低温弯折	98	断裂伸长率	45
规格	5-100	抗弯强度	100N
抗压强度	300kp	品牌	奥泰龙
使用温度	-40 ° -105 °	芯材	聚乙烯
形态	微孔状	形状	平板、管
应用范围	一切制冷保温		

pef(聚乙烯)高发泡产品系列优质的pef树脂为原料,以优质的人造橡胶为改性材料,经混炼、密炼、开炼以化学发泡方式生产pef高发泡弹性体,具有高弹性、高柔度、耐磨吸音、防结露、导热系数低等高品质。本品广泛应用于中央空调、冷库、船舶、医药、石油化工、电器等行业,由于本品采用高压聚乙烯等无毒害材料,不含有害物质,对管道设备、精密仪器无腐蚀作用,对人体无害,是新一代高性能低造价的绿色建材。

种类	适用范围		
导热系数w/m.k	0.03		
闭孔率	98%		
密度kg/m3	60-100		
适用温度	-50 -110 (短时)		
温度稳定性	4%		
耐臭氧性	良好		
吸水率浸泡4周	2%		
温阻因子	4500		
氧指数	gb8624b1难燃型 32	gb8624b2自熄型 26	普通型 16
烟密度等级(srd)			

颜色

任选