

SG-25kva 380V变380V三相干式隔离变压器 带外壳

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | SG-25kva 380V变380V三相干式隔离变压器 带外壳 |
| 公司名称 | 牛特（上海）电气设备制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:牛特 型号:SG 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇二桥村748号 |
| 联系电话 | 15821366275 15821366275 |

产品详情

三相380V变380V隔离变压器 380V变380V变压器厂家

干式隔离变压器是一种多线圈（双线圈及以上）结构变压器，一、二次侧绕组间相互绝缘，其变压比有固定和带抽头两类，可以升压也可以降压。隔离变压器除了能改变电压外，还可以把输入绕组和输出绕组在电气上彼此隔离，用以避免同时触及带电体（或因绝缘损坏而可能带电的金属部件）和地所带来的危险；此外隔离变压器还具有一定抑制各种干扰的作用。

相关参数如下：

额定容量：1kVA~3000kVA

额定电压：660V、480V、380V、220V、200V400v等

额定频率：50Hz、60Hz

联结组别：Y、yn0、Y、d11、D、yn11等

防护等级：IP00、IP20

绝缘等级：B级、F级、H级

使用环境

海拔高度： 1000m

适应环境温度：-10~+45

适应相对湿度：26 时, 95%

使用环境：户内（户外使用时，需提供防护等级）

结构特征

铁心采用优质冷轧硅钢片精心叠制而成，根据绝缘等级的不同，整体浸渍不同绝缘等级的绝缘漆，能有效降低变压器噪声，减少盐雾，霉菌等对变压器的影响。根据防护等级的不同，变压器箱体由优质钢板制成，结构上既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器接线电缆也很方便连接，设计充满人性化。可根据用户要求安装电压电流表、电源指示灯、塑壳断路器等。

技术参数

变压器系列：

三相隔离变压器、数控机床变压器、控制变压器、矿用防爆变压器、行灯变压器、单相变压器、船用变压器、自耦变压器、升压变压器、降压变压器、干式变压器、电力变压器、整流变压器、大电流变压器等多种产品。

稳压器系列：

三相高精度全自动稳压器、单相全自动稳压器、全自动补偿式电力稳压器、全自动补偿式分调稳压器、精密净化稳压器、微电脑无触点稳压器、家用稳压器等多种产品。

调压器系列：

接触式调压器

大功率柱式调压器、电动调压器、油浸感应式调压器、隔离调压器、变频变压电源等多种产品。

订货需知

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

产品优势

- 1、科学合理的设计，将电压变动率控制在1~1.5%以内。
- 2、采用优质全新硅钢片制做，有效减少铁损，提高效率。

- 3、采用高度耐温优质线材制做，自身损耗降至低，大大提高功效。
- 4、采用H级绝缘，耐高温绝缘材料，提高了耐高压强度、绝缘等级，延长使用寿命。
- 5、高效率设计，真正达95%以上。
- 6、专利外观设计，美观、新颖，功率密度大，体积小，空间使用率高。
- 7.产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、温控报警系统、转向轮等