

光纤入户信息箱厂家生产批发

产品名称	光纤入户信息箱厂家生产批发
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

光纤入户信息箱厂家生产批发

光纤入户信息箱/ 光纤入户信息箱/ 光纤入户箱/ 家庭光纤入户信息箱/
三网合一光纤入户信息箱/ 壁挂式入户信息箱/ 嵌壁式多媒体入户信息箱/
室内多媒体信息箱/ FTTH光纤入户箱/ FTTH多媒体信息箱/ FTTH光纤入户信息箱/
楼层光纤入户箱/ 镶嵌式多媒体信息箱/ 楼道光纤信息箱/ 挂墙式信息箱/
电视宽带多媒体信息箱/

光纤入户信息箱、多媒体信息箱、家庭信息箱专门为光纤到户（FTTH）而设计的，FTTH顾名思义就是一根光纤直接到家庭。而光纤入户箱用于光纤入户家庭的安装，含ONU设备安装配件，无线路由器，86型光纤接续盒，2位三脚插座，也可根据用户的需求选配网络模块，模块，有限电视模块等。对家庭弱电信号进行统一管理，包括网络，电视，安防等弱电布线，主要避免弱电信号受强电的干扰，提升家庭生活质量。

1.光纤套装满足家庭全部电视网络配置

2.即使你现在是宽带用户也可选择光纤弱电箱系列，为以后的光纤升级做准备。3.金属面板不必担心模块的散热问题，免去了塑料面板散热的危险性，运输安装也不易损坏；而采用***豪华ABS朔料面板，有较解决箱内无线路由器信号不被屏蔽，信号更稳定。这也是一个优点。4.标准模块，不必担心以后模块损坏而买不到相应产品的匹配。随着家庭多媒体网络内容的不断丰富，传统的弱电系统已经不能适应用户的需求。对比如下：对比传统的家庭弱电系统，FTTH网络系统设计施工，各种网络之间没有

，施工过程中存在交叉作业。各种网络只能根据用户需求设计、安装，一旦增加需求就无法解决。家庭网络一次性的设计、规划和安装，既考虑到目前又照顾到长远的需求，避免了二次布线、重复投资带来的各种麻烦，系统功能不能对各房间电视机、电脑和机进行通断、改号等控制，无法组建家庭局域网，不能实现资源共享，网络用途单一，对家庭网络实现统一管理，满足了住户的个性化需求，实现家庭网络的资源共享，建立了家庭智能化维护管理，复接点不集中，分散，且埋在墙体内。无扩展空间，无开放空间供集中管理，维护所有连接点均接在配线箱的标准接口上。扩展空间大，用户可自由配置，易组家庭局域网。配线箱开放的界面方便用户统一管理、维护家居环境均为明装拉线连接，造成家庭内部布线混乱，而且不美观。网络布线一次性布置、安装，可保持室内环境整齐系统终端数量少，使用不方便。在房间的各个位置有充足的端口可供选择。

1. 光纤入户箱的主要作用其实就是将各个房间的弱电全部集中起来管理，里面含有不同的模块，例如有线电视的分支器，可以把一条有线电视线分支为四五条分布到不同的房间里而不影响其传输性能。2. 光纤入户箱可以实现家庭办公自动化、娱乐自动化、安全自动化、管理自动化。功能特点：面板采用工程塑料ABS+PC为原料注塑成型，带有散热网孔，且不影响无线信号的传输。底盒采用镂空设计，背板，方便适配器等设备的安装。外形美观、大方，安装方便、固定牢固。通用性广，翻转式网格设计，可兼容不同尺寸ONU（如华为，中兴，烽火等），节约了设备的安装空间更对WIFI无线信号无屏蔽影响。扩展性强，可根据家庭的具体情况配置不同的模块（数据模块、语音模块、安防监控模块等），实现三网合一。方便对家庭弱电信号的统一布线管理，使强弱电分开，避免了强电电流对弱电信号的干扰，提升了家庭生活质量。

工作温度：-5 ~+70 ，储存温度：-40 °C~+70 °C，工作湿度 95%（无冷凝），大气压：70 kPa~106k Pa 安装须知：家庭智能入户信息箱（图文详细介绍）? 1. 光纤入户信息箱至各个信息点（宽带、ITV、有线电视等）需预埋相应规格及数量的PVC塑料管做保护，根据线缆数量选用 15- 25等不同规格的型材。塑料管在预埋时应减少S弯和直角弯，施工时应防止异物进入管内，及时穿好铁丝牵引线，注意管口的防潮封堵。2. 居家布线应以星型方式组网，信息箱至信息点之间单根直放线缆，中间不得有接头，线缆敷设时避免打圈、避免浸水和异物损坏。线缆规格应与模块型号相匹配。3. 为便于安装维护，室内布线穿入信息箱的箱体内，需预留300mm的冗余，在信息盒内需预留150mm的冗余。4. 每一根线缆建议在信息箱一端标识所对应的房间和位置的标识牌，以利于以后的安装和维护。5. 所有线缆在房间一端的接线面板接口必须按照T568B标准卡接成端。在信息箱一端必须按照T568B标准制作RJ45水晶头，待业务开通时，按实际需要电信工作人员将上门为您调试开通。6. 信息面板安装高度一般距地面300mm嵌壁式敷设，或根据家装设计需求定位。面板可选用86*86mm Z型或120*70mm型，也可根据装修风格而定；根据需要配置RJ11或RJ45信息插座。用户客厅、卧室放置电视机的墙面应配置RJ45信息插座。7. 信息箱一经定点定位安装完毕后，不宜移位，箱体结构不宜变动。8. 信息箱内预留的皮线光缆，不宜挪动，需做好保护，以防光纤折断，影响今后使用。9. 信息箱箱体门为特殊材料制作，不宜更换、遮挡。10. 做好信息箱内的电源线的安全接地防护，谨防漏电。11. 合理安排信息箱的空间布局，做好各类线缆绑扎、固定。

光纤分纤箱,光纤配线箱,光纤楼道箱,光纤分线盒,光分路器箱,光纤分光箱.光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC 型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积： $>6\text{mm}^2$ ，接地处有明显的接志。

优势

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间*多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

高度1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

应用范围

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

经营产品:

一、总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，192回线宽带模块，256回线宽带接线模块，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）

二、光配系列（ODF）：光纤适配器、熔纤盘，六位卡条（附件）、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

三、数配系列（DDF）：西门子数字配线架、同轴连接器等

四、综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通信工具等