

sg-500kva 380v变1140三相干式变压器 隧道掘进机配套电压变压器

产品名称	sg-500kva 380v变1140三相干式变压器 隧道掘进机配套电压变压器
公司名称	牛特（上海）电气设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:牛特 型号:SG 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇二桥村748号
联系电话	15821366275 15821366275

产品详情

SG系列三相干式变压器、为户内空气自冷式，适用于交流50Hz/60Hz、电压1000V及1000V以下的电路中，作为各类机床、机械设备等一般电器的控制电源、局部照明及指示电源，也可作为小型动力电源用。

特种设备用380V转660V,1140V升压变压器；绝缘等级：h级

频率：50/60hz相数：3 3w、3 4w容量：10kva ~ 1250kva 输入电压：380v 输出电压：1140v/660v 冷却方式：油冷噪音：< 60db效率：> 98%；符合IEC439、GB5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；380v变1140v升压变压器真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外先进水平。

产品特点

采用优质冷轧硅钢片叠装；全斜接缝；采用特殊处理工艺，有效降低了运行时的震动和噪声；以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入，具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

产品技术特征及特点：

- 1，接线方式 Y/yn D/yn D/D（任选）
- 2，输入电压：140V 输出电压：380V（可以按照客户的要求定制输入和输出电压）
- 3，效率： 90%

4, 波形失真：无附加波形失真

5, 功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示

7, 可长期连续长期无人值守工作

8, 绝缘电阻： 50M

9, 电气强度：工频正弦电压2500V历时一分钟无击穿及闪络现象

10, 过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va--1250kva之间，s11系列三相升压变压器，产品参照国外同类产品新研制开发进口设备用变压器，产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb5226国际、国家标准。s11系列三相升压变压器广泛适用于交流50/60hz，输入、输出电压不超过500v的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。

>适用范围

一、 CNC电脑锣 SMT设备 PCB钻孔机 矿用

激光切割机 冲孔加工机 数控车床 印刷机器 自动插件机 自动流水线

镭射切豁机 实验室设备 塑胶射出成型机

电子设备 整流装置 全厂变压

本产品的电压比是380V/1140V，电源相数是三相，额定功率是400，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是油式，频率特性是低频，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是SG10/S11，加工定制是是，应用范围是升压、电机试验。

产品特性：

分单相与三相两大系列。

主要产品电压等级为：

输入：三相440V、420V、400V、380V、等

输出：三相（可以按客户需求电压订做）

单相电压127V、120V、100V、36V、24V