

钢边复合止水带检测

产品名称	钢边复合止水带检测
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	41.00/米
规格参数	类型:钢边止水带 型号:中埋式 规格:350X8mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢边复合止水带按用途分为三类：

- a) 施工缝用止水带，用s表示；
- b) 变形缝用止水带，用B表示；

钢边复合止水带按结构形式分为两类：

- a) 普通止水带，用P表示；
- b) 复合止水带，用F表示；
 - 1) 与钢边复合止水带，用FG表示；
 - 2) 与遇水膨胀橡胶复合的止水带，用FP表示；

钢边复合止水带依据标准：

B-硬度（邵尔A）GB/T531.1-2008

C-硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法（邵尔强度）

D- 拉伸强度GB/T528-2009

E-拉断伸长率GB/T528-2009

F-硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

G-撕裂强度GB/T529-2008

H-硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

I- 压缩变形GB/T 7759.1-201

J-硫化橡胶或热塑性橡胶压缩变形的测定第1部分：在常温及高温条件下钢边复合止水带产品GB17173.2-2014

K-高分子防水材料第二部分：止水带

L-状态调节GB/T2941-2006

M-橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

用于检测钢边复合止水带的硬度

标准 60 ± 5 度

测5个点

测硬度时距离边缘 $>12\text{mm}$

测硬度时各点之间的距离 $>6\text{mm}$

试样厚度至少 6mm ，不足 6mm 可叠加到三层

压足和试样紧密接触后，在规定的

时刻读数。硫化橡胶标准弹簧试验

力保持时间 3s ，热塑性橡胶为 15s ，

钢边复合止水带质量判定：

钢边复合止水带的物理性能各项指标（拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、硬度（邵尔A）、压缩变形）全部符合技术要求，则为合格品，若有一项指标不符合技术要求，应另取双倍试样进行该项复试，试验结果如仍不合格，则该批产品为不合格。

钢边复合止水带厂家价格

钢边复合止水带的应用越来越广泛，值得一提的是钢边复合止水带，它既有橡胶止水带的优点，还增加了止水带的稳定性，钢边复合止水带厂家价格及检测标准。