

四川自贡阀门D341X法兰软密封蝶阀

产品名称	四川自贡阀门D341X法兰软密封蝶阀
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ZP 介质:水 安装:对夹或法兰
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

四川自贡阀门D341X法兰软密封蝶阀

咨询或购买前，请用户告知准确的口径、压力、连接方式、操作方式、主体材质等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。

D341X系列蜗轮法兰蝶阀适于冶金、化工电力和市政工程及水厂等介质为水、油品等管道上。软密封蝶阀起切断流体和调节介质流量等作用。

D341X蝶阀的特点：蝶阀结构简单，整体尺寸小，重量轻。双向密封性能，扭矩值小。流量特性趋于直线，调节性能好。法兰连接安装便捷，立式、卧式安装均可。多种密封副材料可供用户选择。阀门也可用于管端作放空阀用。阀座密封圈与阀体有机地结合为一体，使阀门具有较长的使用周期。

D341X蜗轮法兰蝶阀的工作原理：通过旋转蝶阀蜗轮执行机构上的手轮，带动阀杆蝶板在90度范围内自由旋转，使蝶阀处于开启或关闭状态，达到连通或切断介质的目的。

D41X或D341X蝶阀特点：

公称压力：PN1.0MPa或PN1.6MPa；公称通径：DN50～DN1000

适用介质：水、油、及非腐蚀性介质；适用温度：-29~120 主要部件材料：灰铸铁、橡胶。

其他常见升降式法兰蝶阀型号：D41X橡胶密封法兰蝶阀，D41F氟塑料密封法兰蝶阀，D41H密封面为不锈钢Cr13的硬密封法兰蝶阀，D41W密封面为阀体本体的硬密封蝶阀，D41Y密封面为硬质合金硬密封法兰蝶阀；

阀体材质：球墨铸铁，铸钢，不锈钢，碳钢。

法兰中线蝶阀规格型号：D41X、D41F、D41H、D41W、D41Y

法兰单偏心蝶阀规格型号：D40X、D40F、D40H、D40W、D40Y

法兰双偏心蝶阀规格型号：D42X、D42F、D42H、D42W、D42Y

法兰三偏心蝶阀规格型号：D43X、D43F、D43H、D43W、D43Y

对夹式（凸耳式）中线蝶阀规格型号：D71X、D71F、D71H、D71W、D71Y

对夹式（凸耳式）单偏心蝶阀规格型号：D70X、D70F、D70H、D70W、D70Y

对夹式（凸耳式）双偏心蝶阀规格型号：D72X、D72F、D72H、D72W、D72Y

对夹式（凸耳式）三偏心蝶阀规格型号：D73X、D73F、D73H、D73W、D73Y

焊接式中线蝶阀规格型号：D61X、D61F、D61H、D61W、D61Y

焊接式单偏心蝶阀规格型号：D60X、D60F、D60H、D60W、D60Y

焊接式双偏心蝶阀规格型号：D62X、D62F、D62H、D62W、D62Y

焊接式三偏心蝶阀规格型号：D63X、D63F、D63H、D63W、D63Y

密封方式：软密封或硬密封

操作方式：手柄、蜗轮、电动头、气动头、液动头、气液联动头、电液联动头。

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD