

四川自贡J41F或J41H或J41Y法兰截止阀

产品名称	四川自贡J41F或J41H或J41Y法兰截止阀
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ZP 连接方式:法兰或焊接 产地:四川自贡
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

四川自贡阀门J41F或J41H或J41Y法兰截止阀

咨询或购买前，请用户告知准确的口径、压力、连接方式、操作方式、主体材质等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。

截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动。根据阀瓣的这种移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有灵活的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，适合对流量的调节。因此，这种类型的截流截止阀适合作为切断或调节以及节流用。阀杆有暗杆和明杆两种。

产品特点：

1. 截止阀结构比闸阀简单，维修方便。
2. 密封面不易磨损及擦伤，启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动，因而磨损与擦伤较小，使用周期长。
3. 启闭时，阀瓣行程小，因而截止阀高度比闸阀小，但结构长度比闸阀长。
4. 介质流动方向公称压力PN 16MPa时，一般采用顺流，介质从阀瓣下方向上方流入；公称压力PN 20MPa时，一般采用逆流，介质从阀瓣上方向下方流入，以增加密封件的密封能力。使用时，截止阀介质只能单方向流动，不能改变流动方向。

5. 截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有灵活的切断动作，使得这种阀门适合作为介质的切断或调节及节流使用。

公称压力：PN1.6MPa（CLASS 150LB）或PN15MPa（CLASS900LB）；

公称通径：DN50（NPS2”）~ DN1000（NPS40”）

适用介质：水、油、及非腐蚀性介质；适用温度：-29~120

阀体材质：铸铁，铸钢WCB, LCB，不锈钢CF8/304, CF8M/316, CF3/304L, CF3M/316L

法兰截止阀规格型号：J41F氟塑料软密封法兰截止阀、J41H密封面为Cr13的硬密封法兰截止阀、J41W密封面为阀体本体的法兰截止阀、J41Y密封面为硬质合金的法兰截止阀

对焊截止阀规格型号：J61F氟塑料软密封对焊截止阀、J61H密封面为Cr13的硬密封对焊截止阀、J61W密封面为阀体本体硬密封对焊截止阀、J61Y密封面为硬质合金的硬密封对焊截止阀。

螺纹截止阀规格型号：J11F氟塑料软密封螺纹截止阀、J11H密封面为Cr13的硬密封螺纹截止阀、J11W密封面为阀体本体硬密封螺纹截止阀、J11Y密封面为硬质合金的硬密封螺纹截止阀。

密封方式：常用硬密封或定做软密封

操作方式：手轮、蜗轮、电动头、气动头、液动头、气液联动头、电液联动头。

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD