

钢板止水带,钢板腻子止水带厂家

产品名称	钢板止水带,钢板腻子止水带厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	类型:丁基腻子止水带 标准:国标 包装:塑料包装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢板腻子止水带的焊接要求介绍

钢板腻子止水带一般焊成三角形，支撑架底板和顶板按500的间距进行布置，边墙竖向施工缝跟边墙分布筋等间距布置，支撑架和主筋焊接，钢板跟支撑架焊接，边墙水平施工缝钢板先在钢板的底部焊一根支撑钢筋，然后再用支撑架进行定位。焊接所用焊条的规格及材料性能应符合设计要求。

钢板中心线与施工缝重合，安装于1/2板（墙）厚，并且先浇混凝土和后浇混凝土各一半，钢板的水平度和垂直度。钢板腻子止水带燕尾朝向要求为：顶、底板燕尾朝上，侧墙水平施工缝朝背水侧，侧墙竖向施工缝朝迎水侧。钢板安装结束，首先进行自检，然后通知质安科验收，后由质安科会同监理一同进行验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。钢板腻子止水带施工与安装注意事项：采用钢筋或模板对钢板腻子止水带进行定位。

施工缝间隙钢板腻子止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，钢板腻子止水带固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半钢板腻子止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺钢板腻子止水带。

钢板腻子止水带与钢板止水带的区别

近来，老多朋友咨询关于钢板腻子止水带是不是钢板止水带，钢板腻子止水带是用可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。钢板止水带是纯钢板，这种止水带也叫止水钢板，材质包括钢板、铜板、合金钢板等，主要用于钢筋混凝土结构水坝及其它大型工程。而钢板腻子止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。钢板腻子止水带两翼带有薄板，它在与混凝土粘接时，二边钢板与周围混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力。当结构变形时只存在部分形变而被拉长，变薄、而钢板与橡胶之间不会产生新的渗漏。

钢板腻子止水带规格尺寸：

我们公司生产的钢板腻子止水带主要规格有：300*6300*8、350*8、400*8、500*10、300*10、350*10、400*10（单位：mm），还可根据用户要求生产。钢板止水带规格为：300×3、350×3、400×3、330×3mm等。如果您有这两种止水带的需求，可以联系我们，我们会以优质的产品，实惠的价格为您提供高质量的止水带产品。欢迎您的来电咨询。

钢板腻子止水带产品描述:

钢板腻子止水带两翼带有薄板,它在于混凝土粘结时,二边钢边与周围的混凝土结构及钢板与橡胶之间具有牢固的粘结力。钢边式止水带是一个可以耐磨有弹性的橡胶、复合前后带有跟混凝土中的钢筋能结合的钢边、跟合成的复合产品。