

APC 施耐德 SURT1000UXICH 在线式UPS 700W/1000VA延时方案

产品名称	APC 施耐德 SURT1000UXICH 在线式UPS 700W/1000VA延时方案
公司名称	北京鸿阳飞锐科技有限公司
价格	3182.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:SURT1000UX 类型:纯在线
公司地址	北京海淀区苏州街18号长远天地大厦B2座12A08
联系电话	010-62525588 13520008921

产品详情

概述型号名称

APC公司的Smart-UPS RT , 1000VA , 230V , 不带电池 , 适用于中国

包含

软件光盘 , Smart-UPS RS232信号线 , 用户手册

标准交付周期

通常现货供应

可用性

中国

输出输出功率容量

700 瓦特 / 1000 VA

最大可配置功率(瓦)

700 瓦特 / 1000 VA

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压

220, 240V

波峰因数

3:1

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(1) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)

旁路

内置旁路

输入额定输入电压

230V

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

IEC -320 C14

工作电压范围

160 - 280 V

可调整的输入电压范围

100 - 280V

其他输入电压

220 , 240

电池与运行时间电池型号

没有内部电池 - 使用外部电池系统

空电池槽

1

更换电池

RBC31

替换电池模块注意事项

设备运输（不含电池）— 充电寿命参见 UXI 手册。

通讯与管理接口端口

DB-9 RS-232 , SmartSlot 插槽

可用的智能插槽数量

1

控制面板

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断

可选

浪涌保护及滤波浪涌抑制能量

420 焦耳

滤波器

多级噪声滤波器，符合UL1449标准

物理参数高

432.0 mm

宽

85.0 mm

深

483.0 mm

设备安装有效高度

2 U

净重

12.55 kg

运输重量

17.36 kg

运输高度

286.0 mm

运输宽度

630.0 mm

运输长度

594.0 mm

颜色

黑色

每个运输托盘上产品数量

12.0

环境工作环境

0 - 40 °C

工作相对湿度

0 - 95 (non-condensing) %

操作高度

0-3000 米

存储温度

-20 - 50 ° C

存储相对湿度

0 - 95 (non-condensing) %

存储高度

0-15000 米

听觉噪音距设备表面 1 m 处

50.000 dB

在线运行发散热量

239.000 BTU/小时

保护等级

IP 20

相符性管理机构认证

C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 A 级 , EN 60950 , EN 61000-3-2 , GOST , VDE

标准质保

2年内维修或更换,有可选择的延长保修期可用,现场服务

可持续提供状态RoHS

符合

其它的环境合规性

中国RoHS