

潮州篮球场硅pu地胶,塑胶地板,硅PU厂家,

产品名称	潮州篮球场硅pu地胶,塑胶地板,硅PU厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	厂家:达创 地址:河北 型号:DC032
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

硅pu球场施工周期 由于所铺设的硅pu球场材料的特殊性，在工程施工过程中预算施工进度时需要预计如下因素。1.硅pu球场材料的工艺。硅pu的设计结构由底漆涂层(一道)，硅pu弹性层(一道)，硅pu加层(一道)，硅pu面涂层组成(一道)，画线(一道)，施工前需要基础清洁或打磨处理(打磨视场地实际情况而定)。篮球场硅pu地胶每一道工序都需要等待干透后方能做下一道工序施工。以1~2个篮球场大小为例，七天无天气影响下可以完工。2.场地大小影响进度。一般情况下随着场地大小我们将合理增加人员进场施工。大面积时，工期亦将随之增加。具体预算具体场地分析。塑胶地板3.人员。4.天气。极端天气(过冷低于5度，过热于35度，)，雨季以场地干燥为准顺延。5.场地铺设厚度，每一道硅pu弹性层厚度施工不超过2mm，厚度越厚时，施工按此类推。具体情况具体分析，需要获得更的时间预计，统计以上数据后可大致推断，

.涂刮弹性层：用水性PU材料(可加溶剂调节施工稠度)，以平刮板或齿刮板刮涂于基面，每道刮涂厚度约1.5mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时，具体视现场天气情况而定)，直至刮涂到所需厚度。2.涂刮加层：用水性面漆加石英砂充分混合搅拌均匀，刮涂于面层上，一般刮涂一道篮球场硅pu地胶。3.涂刮耐磨面层：用水性耐磨面漆加石英砂充分混合搅拌均匀，刮涂于面层上，一般刮涂一道。4.划线材料：画线白漆。材料特点：耐磨，不变色，附着力。根据体育有关工艺标准画线。塑胶地板

硅PU球场适用范围 1.中小学、等院校硅PU网球场、硅PU篮球场、硅PU羽毛球场、硅PU排球场、塑胶运动场; 2.专业运动场馆、训练场; 3.幼儿园游乐场、健身房、舞蹈室等。

生产硅PU材料，硅PU球场面层，塑胶运动地板等。硅PU材料的环保性硅PU材料执行室内装饰装修材料有害物质标准：1、为有机硅改性聚氨脂，吸水固化，不残留有害的化学成分。2、面层为合成树脂，水性材料，公认的环保材料。硅PU成为市场一致公认的健康型专业弹性球场材料，有赖于在研发时充分考虑到材料的卫生环保性能，以《室内装饰装修材料有害物质》为检验标准，弹性层、加层为单组份有机硅改性聚氨脂，吸水固化，不会残留有害的化学成分;面层为水性材料，公认的卫生环保。经建筑材料检测的抽检检验，硅PU套材料完符合室内装饰装修材料有害物质标准，并通过由环境保护部认证颁布的环境标志产品认证(型)即十环I型标志，进入绿色采购清单。