

仙桃户外硅pu地面,网球场地板,丙烯酸篮球场地厂家,

产品名称	仙桃户外硅pu地面,网球场地板,丙烯酸篮球场地厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	厂家:达创 地址:河北 型号:DC032
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

混凝土基层的设计施工应该与建筑物的静荷载与动荷载相符合。保证完坚固干燥程度，与表面的密实平整程度，不可出现凹凸，裂缝以及痕迹明显等户外硅pu地面。如果混凝土基层以下较为潮湿，则须铺设防潮层，每25毫米厚新浇混凝土基层应有至少一个月的干燥期，正式铺设前需要进行防潮实验。硅PU球场铺设前确保基层没有固化剂，油类、油脂、油漆、灰尘等杂物，也不可出现裂缝、隆起以及蜂窝等情况网球场地板。不符合要求需要进行修补或者重新进行找平修补户外硅pu地面。上几方面要求，在进行硅PU球场施工工作时都是需要注意与重视的，如此才能满足冲击力较的体育运动对于球场性能的较要求，使其在体育场地建设领域中发挥更大的作用。

硅PU篮球场材料选择应该注意哪些?

材料的选择上，注意以下性能和功能：

- 1.环保性保证产品属环保产品并有相关的证明。低毒、低排放型。施工、生产合成时应用技术手段来控制有毒、有害物质的积聚和缓慢释放、因其毒性轻微、对人类健康不构成危险的材料网球场地板。
- 2.性和稳定性运动地面不能采用发泡底层材料，就应采用聚胺脂材料，能在场地铺开并结合人工用滚地筒将地板与地面接触间的空气排出，形成相对真空状态，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性。不易摔倒。
- 3.舒适性表面材料选料要求：与阳光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护小孩子的眼睛，不易产生疲劳，总厚度达3—5mm或以上，配以适当发泡底层为缓冲层，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了小孩子的腿部冲击力，脚感舒适，更好的避免了运动损伤。

硅PU场地施工需要满足的要求

先将旧硅PU场地材料拆除，如果不便于拆除则需要相应的措施确保旧基层能够满足新硅PU场地的铺设标准。网球场胶须保证现有的硅PU材料无变形与隆起情况，平整程度符合要求，可以牢固完整的与基层粘接在一起。旧基层上不能存在附着物，潮气、碱盐或静水压的迹象，替换或修补凹痕及损坏区域，在现有硅PU场地上安装将对其表面抗压性能有所减弱网球场胶。另外在旧的硅PU场地上进行施工时，为了避免场地材料气泡，材料黏合剂可能需要更多的时间。