

九江硅PU篮球场,硅pu球场施工,丙烯酸网球场施工,

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 九江硅PU篮球场,硅pu球场施工,丙烯酸网球场施工, |
| 公司名称 | 河北省达创体育器材有限公司 |
| 价格 | 88.00/平方米 |
| 规格参数 | 厂家:达创 地址:河北 型号:DC032 |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号 |
| 联系电话 | 17732148724 17732148724 |

产品详情

新混凝土场地需28天以上养护固化期才能铺设涂料施工;2.调配涂料时须充分搅拌均匀;3.底漆前需保证地面干燥;4.下雨天不能施工,避免在烈日下或湿度大于90%情况下施工;5.室内场地应保持良好的对流通风效果;6.面层涂料完成需至少保持10小时无水浸泡,气温低需更长时间;7.场地铺设完工后需保持5天以上才能投入使用。

天气。极端天气(过冷低于5度,过热于35度,),雨季以场地干燥为准顺延。场地铺设厚度,每一道硅pu弹性层厚度施工不超过2mm,厚度越厚时,施工按此类推。具体情况具体分析,需要获得更的时间预计,统计以上数据后可大致推断,

.涂刮弹性层:用水性PU材料(可加溶剂调节施工稠度),以平刮板或齿刮板刮涂于基面,每道刮涂厚度约1.5mm,每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时,具体视现场天气情况而定),直至刮涂到所需厚度。2.涂刮加层:用水性面漆加石英砂充分混合搅拌均匀,刮涂于面层上,一般刮涂一道硅PU篮球场。3.涂刮耐磨面层:用水性耐磨面漆加石英砂充分混合搅拌均匀,刮涂于面层上,一般刮涂一道。4.划线材料:画线白漆。材料特点:耐磨,不变色,附着力。根据体育有关工艺标准画线。硅pu球场施工

硅PU球场适用范围 1.中小学、等院校硅PU网球场、硅PU篮球场、硅PU羽毛球场、硅PU排球场、塑胶运动场;2.专业运动场馆、训练场;3.幼儿园游乐场、健身房、舞蹈室等。生产硅PU材料,硅PU球场面层,塑胶运动地板等。硅PU材料的环保性硅PU材料执行室内装饰装修材料有害物质标准:1、为有机硅改性聚氨酯,吸水固化,不残留有害的化学成分。2、面层为合成树脂,水性材料,公认的环保材料。硅PU成为市场一致公认的健康型专业弹性球场材料,有赖于在研发时充分考虑到材料的卫生环保性能,以《室内装饰装修材料有害物质》为检验标准,弹性层、加层为单组份有机硅改性聚氨酯,吸水固化,不会残留有害的化学成分;面层为水性材料,公认的卫生环保。经建筑材料检测的抽检检验,硅PU套材料完符合室内装饰装修材料有害物质标准,并通过由环境保护部认证颁布的环境标志产品认证(型)即十环型标志,进入绿色采购清单。

硅pu球场施工周期 由于所铺设的硅pu球场材料的特殊性，在工程施工过程中预算施工进度时需要预计如下因素。1.硅pu球场材料的工艺。硅pu的设计结构由底漆涂层(一道)，硅pu弹性层(一道)，硅pu加层(一道)，硅pu面涂层组成(一道)，画线(一道)，施工前需要基础清洁或打磨处理(打磨视场地实际情况而定)。硅PU篮球场每一道工序都需要等待干透后方能做下一道工序施工。以1~2个篮球场大小为例，七天无天气影响下可以完工。2.场地大小影响进度。一般情况下随着场地大小我们将合理增加人员进场施工。大面积时，工期亦将随之增加。具体预算具体场地分析。硅pu球场施工3.人员。