

济南塑胶篮球场,硅pu球场施工,丙烯酸,

产品名称	济南塑胶篮球场,硅pu球场施工,丙烯酸,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	厂家:达创 地址:河北 型号:DC032
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

打扫塑胶球场地面的扫把一般采用天然草竹扫把，好不要使用市场上常见的尼龙丝类的扫把，因为这种扫把会经常掉毛，而尼龙丝类的纤维物落在场地上，不但可能会让人滑倒带来危险，而且难以清理干净塑胶篮球场;

2、丙烯酸涂料施工工艺(1)修补平整：用A水性加沥青底料兑水掺橡胶颗粒(50~80目)充分搅拌后场刮涂一遍，使地面更加均匀、密实，增地面和涂料的结合，增加球场度。(2)弹性层：用粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙场刮涂两遍，增加球场弹性。塑胶篮球场待14小时干透后用AONAC细弹性涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙场再刮涂两遍，进一步增加球场弹性，并找平粗胶粒层的粗糙表面，令面层细致均匀。(3)加层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂(60~80目)充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂一遍，增加球场度。(4)纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺石英砂(100~120目)，搅拌均匀后场刮涂一遍，起到提球速和耐磨效果。(5)饰面层：养护干透4小时后，用丙烯酸彩面层涂料兑水不掺砂场再刮涂一遍，使色彩鲜艳悦目，具耐候性及抗紫外光性能，更美观耐久。硅pu球场施工硅pu球场维护注意事项：

1、保持场地清洁，可以用胶皮水管接水冲洗，粘上油污可用10%或洗涤剂擦洗干净。胶皮水管在使用时应根据场地离水源的距离，准备出比较富余的长度，以备冲刷场地时使用方便;

2.每片塑胶球场都应该至少准备一个垃圾箱，以备球员、观众扔些矿泉水瓶、球筒、水果皮等杂物;

4、雨雪天气后用推水器推扫塑胶球场地面上的积水。

5、一旦塑胶地面有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。硅pu球场施工

6、大面积清洗地面时，不要用化学溶剂(二甲苯、香蕉水等)。一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。

基础硬地网球场施工工艺1、沥青基础地面处理(1)排水：整个球场应有5%的排水坡度，排水方向平行于中网方向一边排水。(2)平整度：用3m直尺任一方向两点间差不超过3mm，沥青基础密实度要够达到95%以上。(3)养护：沥青地面须稳定10天以上，用压水清洗表面。(4)试水：对球场试水，测试场地平整度，在凹陷积水超过3mm处用粉笔做记号，不可使用蜡笔或油性笔，以免污染沥青地面。