

华泰同力 空气能热泵热水安装 天津空气能热泵热水

产品名称	华泰同力 空气能热泵热水安装 天津空气能热泵热水
公司名称	华泰同力（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海民营经济成长示范基地创意中心
联系电话	13012279359

产品详情

二者的差别是：前者从浅层土壤或地下水中取热或向其排热，通过分散布置于各个房间的地源热泵机组直接转换成热风或冷风为房间供暖或制冷。由于美国的土--气型地源热泵技术，可以不用地下水，采用埋设垂直管、水平管或向地表水抛设管路等多种方式，空气能热泵热水工程，直接从浅层土壤取效或向其排热。

空气热源泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式。顾名思义，热泵也就是像泵那样，可以把不能直接利用的低位热能(如空气、土壤、水中所含的热量)转换为可以利用的高位热能，空气能热泵热水安装，从而达到节约部分高位能(如煤、燃气、油、电能等)的目的。

室外环境温度大于0°C，开机不久，整个换热器上散热片表面凝露

1、室外环境温度大于0°C，开机不久，天津空气能热泵热水，整个换热器上散热片表面凝露水就会凝结成薄霜，很快霜越结越厚。室内机制热效果差，且呈现化霜频繁现象。该故障一般是室外换热器上散热片表面脏堵、室外

风机系统故障或室外换热器进、出风口有阻挡物造成。

解决方法：室外换热器清洗、检查风机系统或排除进、出风口的阻挡物。

2、室外环境温度大于0℃，开机不久，室外侧换热器底部(毛细管出口处换热器进口处开始)结霜很厚，换热器大部分未有凝露水，空气能热泵热水维修，随时间推延结霜，由下至上结霜在延伸;室内风机始终处于防冷风低速运行;空调器频繁化霜。该故障一般是系统缺制冷剂。

解决方法：先查系统泄漏点修复、加制冷剂。

3、室外环境温度大于0℃，开机不久。室外侧换热器上半部(换热器出口处和回气管)结霜很厚，并且在换热器上随时间推延由上至下(有换热器出口向换热器进口方向)结霜在延伸;且制热效果差;空调器频繁化霜。该故障一般是系统制冷剂过多。故障常出现在维修加制冷剂后。

解决方法：放制冷剂至正常运行。

节能

毋庸置疑，空气能热水器*大的优点就是节能。将空气中的低温热能通过压缩机转化为高温热能，以相同的热热水制造量为基准，和电热器热水器相比，*大化节约电能，使用成本只有电热水器的1/4，而和传统的燃气热水器比，不用耗用任何的煤气燃料，使用成本只是燃气热水器的1/3。以空气为主体，节约能量，不仅可以节约人们的使用成本，更是顺应了世界节能的主体，这就是空气能热水器*大的亮点之一。

华泰同力(图)-空气能热泵热水安装-天津空气能热泵热水由华泰同力(天津)科技有限公司提供。华泰同力(天津)科技有限公司(www.httlj.com)是天津天津市,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华泰同力领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华泰同力更加美好的未来。同时本公司(www.huataitlj.cn)还是从事天津空气能热泵,天津空气能热泵安装,天津空气能热泵批发的厂家,欢迎来电咨询。