# 双芯光纤皮线光缆优质优供

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 双芯光纤皮线光缆优质优供 |
| 公司名称 | 宁波普纬达通信设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 普纬达:PWD-01<br>材质:SMC、不锈钢、冷轧板<br>产地:宁波 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址） |
| 联系电话 | 15968986688 15968986688 |

# 产品详情

双芯光纤皮线光缆优质优供只能出现性光学效应的三种光波互相作用过程包括光倍频(SHG)、差频产生(DFG)、光学差频产生(SFG)、光学参量放大(OPA)、双芯光纤皮线光缆优质优供光学参量振荡(OPO)等。

出现激光后，一个被人们发现的非线性光学效应是光倍频，即光学二次谐波产生。在次光倍频的实验中，采用的是非线性光学性能较差的石英晶体,尽管其倍频效率很低,但它开拓了一个新的领域。直至，光学二次谐波产生仍然是非线性光学效应中具有实际应用价值一一个分支。光学二次谐波产生
是指频率为山的基频光能量全部转换成倍频光能量的过程。

[??]??????????????????????????????(1X7??)????????????????????????

( Life C ycle Analysis?LCA)????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????Single-mode optical cable????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????9?10?m????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????1310nm?1490nm??1550nm??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

光放大器是可将微弱光信号直接进行光放大的器件。光放大器不同于中继器，中维息同时对信号进行放大和整形，经过中继器输出的光信号不但具有足够的功率而且没有张变。光放大器不能解决信号畸变的问题，但是解决了光信号功率衰减导致的传输距受项题。换句话说，光放大器不能解决带宽限制问题，但功率限制问题可以得到很好的改善