

工业定向脚轮 万向工业脚轮 橡胶工业脚轮

产品名称	工业定向脚轮 万向工业脚轮 橡胶工业脚轮
公司名称	深圳市金科润科技发展有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:冠宇 方向:万向 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区民治街道布龙公路南侧华侨新村A栋首层25-28号铺
联系电话	18124527736

产品详情

工业定向脚轮 万向工业脚轮 橡胶工业脚轮

工业脚轮是个统称，包括活动和固定不变始终不变脚轮。活动脚轮也就大伙儿常说的万向球脚轮，它的结构允许多方位旋转；固定不变始终不变脚轮没有旋转结构，不能转动。一般是二种脚轮一般都是搭配用的，比如三轮车的结构是前边两个固定不变始终不变轮，后边靠近推动防护栏的是两个

活动万向球脚轮。

工业脚轮的应用

重要在三轮车、轮扣式无缝钢管架、自动生产线大车等方面极为广泛地。

比较简单的发明创造一般重要，脚轮正具备这类特性。此外一个大都市的比较繁荣水准高低一般与脚轮运用需要多少钱正比例，像上海、北京、天津、重庆、上海市、成都、西安、武汉、广州、广东省广东广东省东莞市、深圳等大都市的脚轮使用率就十分高。

A固定不变始终不变脚轮固定支架再加单论，只能沿直线移动。

工业脚轮的构造由单论装在固定支架上而成，用于安装在工业机器设备下面令其随便移动。脚轮重要分为两大类：

B活动脚轮多方位变为的固定支架再加单论，能随意向一切方向行车安全。

工业脚轮的单论种类各种各样，在型号规格、规格型号、轮胎面等不尽相同。选择合适的轱辘源于以下许多规范：

B产品的装载量

A运用场地地质构造。

C工作环境中含有化工产品、血、动物油脂、润滑油脂、盐等化合物。

D各式各样与众不同气候，如汽体空气相对湿度、高温或严寒 E抗冲击、碰撞和行车安全宁静的要求。

1、一般选择适合的轮架一开始充分考虑脚轮载货量的总重如百货商城、学校、医院、办公楼、酒店客房等地域，由于木质地板高质量，光洁且运输的货物较为轻，（每只脚轮载货量在10-145kg），适合选择以冷轧板（2-4mm）五金模具成形的电镀轮架，其轮架轻，操作步骤灵

如何选购合适的工业脚轮

便，隔音又别具一格，此电镀轮架依刚珠排列分为单双排珠和单双排珠。若常移动或运输时应用单双排珠。

2、在生产厂家和仓库等场所，货运物流运送很常常且负荷较重（每只脚轮载货量在280-425kg）则适合选用以冷轧钢板（5-6mm）五金模具热锻并电弧金属激光焊接机电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接的单双排刚珠的轮架。

3、若用于运输起吊如纺织产品商品经济厂、汽车工厂、机械工厂等地域，由于荷重大且生产厂家内行走距离长（每只脚轮载货量在350-1205kg），故应选择以冷轧钢板（8-12mm）光纤光纤线光纤激光切割后电弧金属激光焊接机电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接的轮架，活动轮架运用平面图设计圆柱滚子轴承和圆柱滚子轴承在底板上，使脚轮能担负重

工业脚轮重要是指用于生产厂家或工业工业设备的一种脚轮产品，它可以选用进口增强尼龙（PA6）、十分聚氨酯材料、聚氨酯弹性体原材料制成的单论，产品整体整具有很高的抗冲击性和抗拉强度。固定支架的金属复合材料纤维材料混凝土工程则采用高质量冷轧板真实经历热浸镀锌或不锈钢板耐腐蚀处理，内

负荷，转动灵活、抗撞击等功效。

部用一体导进成型的方法安装了精密的机器设备生产加工圆柱滚子轴承。顾客可以可选用3MM,4MM,4CM,5CM的冷轧板做脚轮固定支架。

特点及特点

1、采用高压冲压机床生产加工的脚轮固定支架,五金模具一次成型，可用200—500kg承载能力货物的短途货运。

2、可以按顾客不一样运用地质构造可选用各式各样原材料及总宽装载量的脚轮。

3、一般而言工业脚轮能用以生产厂家、自动生产线、商业、餐饮店等各式各样生产制造生产加工生产制造行业的运用地质构造。

4、可以根据顾客尽可能的地形地貌载重量工作压力的型号规格制作不一样的脚轮产品。

5、可选配工业生产制造圆柱滚子轴承和工业生产制造圆柱滚子轴承二种。

有很多不一样的因素经营战略工业脚轮的选择，关键是好您的运用。下面详细描述几种重要的充分考虑

因素。

运用场地状况选择充裕大的轮以融进情景的空隙。还要充分考虑运用路面的型号规格，阻拦物等因素。

承载力经营战略载货量的轻和重，轱辘的型号规格，此外也危害工业脚轮的转动性，圆柱滚子轴承可用185kg之中侧重于的载货量要求。

与众不同地质构造每一个轮融进不一样的工作环境，选择好的去融进与众不同地质构造。例如，传统聚氨酯弹性体原材料不能耐碱性油和化工产品，若要能用不一样的与众不同地质构造，科顺智能科技聚氨酯胶轮、塑胶轮、改性工程塑料橡塑制品电木胶轮和大小型是个很好的选择。

转动协调能力轱辘越大转动就越省力，圆柱滚子轴承能载货量侧重于的负载，圆柱滚子轴承转动更灵活但载货量较为轻。

温度极限严寒和酷热对很多轱辘全是有可能造成麻烦，脚轮若运用科顺十分制做的绿色润滑脂，可让脚轮可用-40 ° C到165 ° C高温。