

漆雾凝聚剂 上海喷漆污水凝聚剂

产品名称	漆雾凝聚剂 上海喷漆污水凝聚剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:漆雾凝聚剂 使用效果:漆渣悬浮 具体使用:电话咨询
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂 上海喷漆污水凝聚剂厂家-苏州恒信达，漆雾凝聚剂可延长换水周期，漆渣凝聚

漆雾凝聚剂AB剂又称油漆凝聚剂或除漆剂，其通常是由A剂、B剂组成。漆雾凝聚剂AB剂主要用于涂装喷漆行业水帘、水旋喷漆室生产线油漆污水处理、凝聚漆渣上浮。在喷漆污水处理工艺中，漆雾与A剂接触后电荷转移后粘性降低，形成不均匀的细小漆渣颗粒。在通过投加漆雾凝聚剂B剂，漆渣颗粒被其吸附、凝聚、上浮，其原理将喷涂过程中产生的漆雾、杂质经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣悬浮，便于清理，从而净化水质。

使用事项：

- 1、一般按照总循环水量的0.2%-0.5%加入A剂和B剂，具体添加量根据油漆种类不同添加比例会有所不同。
- 2、补充时需加入喷漆量的10%-15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同。
- 3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此范围内要调整PH值。
- 4、在循环水池吸水口处加入A剂，在出水口处加入B剂。

包装与存放：

- 1、25公斤/桶。

2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。

3、避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

漆雾凝聚剂 上海喷漆污水凝聚剂厂家-苏州恒信达

喷100公斤油漆用多少漆雾凝聚剂AB剂？

每喷100公斤油漆用多少漆雾凝聚剂AB剂？在回答这个问题前，我们先来了解下情况，漆雾凝聚剂AB剂用量与漆料特性、系统设计、落在循环水中的油漆量有相关性，但主要与落漆量有关。

假设喷漆量：100公斤/天

附着率：60%

漆雾凝聚剂AB剂添加量如下：

落漆量=100公斤/天减去100公斤/天X60%=40公斤/天。

漆雾凝聚剂A剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天。

漆雾凝聚剂B剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天。

初期因系统与管路中有残余漆附着，添加会高一些，但随着内部逐渐被清除干净而逐渐降低，然后趋于稳定。以上数据可供参考，现场具体情况可咨询漆雾凝聚剂AB剂专业厂家-苏州恒信达。

漆雾凝聚剂 上海喷漆污水凝聚剂厂家-苏州恒信达，漆雾凝聚剂可延长换水周期，漆渣凝聚。