

冲孔彩钢隔音岩棉板,多孔吸音彩钢岩棉夹芯板

产品名称	冲孔彩钢隔音岩棉板,多孔吸音彩钢岩棉夹芯板
公司名称	江苏风云彩钢科技有限公司
价格	50.00/平方
规格参数	品牌:风云 型号:950 产地:苏州
公司地址	苏州市相城区望亭镇华阳村华通路56号
联系电话	18912785656

产品详情

江苏风云彩钢科技有限公司是一家专业生产销售各种规格防火岩棉板,冲孔彩钢隔音岩棉板,多孔吸音彩钢岩棉夹芯板,彩钢岩棉夹芯板吊顶安装施工,苏州新区,园区,相城区,吴中区彩钢岩棉夹心板生产厂家。

风云彩钢经过数十年的发展,公司现有开闭口楼承板近20个型号,年生产能力300万平方米;铝镁锰板、不锈钢板、彩钢瓦近20人,年生产能力1300万平方米;C、Z型钢、异型钢生产设备3台、年生产能力12万吨;钢制楼承板加工厚度范围从0.7mm-2.5mm,涵盖开口、闭口、缩口楼承板,彩钢瓦有屋面彩钢瓦、墙面彩钢瓦、直立锁边屋面系统、玻璃瓦、拱形彩钢瓦等,厚度范围从0.3mm-1.2mm,可加工定做特殊颜色彩板及铝质压型板。我公司还加工销售钢结构辅材如彩钢落水管、天沟、焊钉,钢结构支架等。无论是从市场销量,还是从设备拥有量和加工能力来看,我公司都已经成为苏南地区钢结构材料围护行业的佼佼者。

彩钢夹芯板是由上下两层彩色涂层钢板作为面层,以既有刚度又可保温而强度比较低的材料,如硬质泡沫塑料、岩棉板等保温材料作为芯材,在专用的自动化生产线上复合而成的,具有承载能力的结构板材。因其构造特征,此种板也被称为“三明治板。”按照建筑物的使用部位和面板板型的不同,可分为屋面板、墙板、隔墙板和吊顶板等。

作为一种多功能新型建筑板材,彩钢夹芯板同时具有保温隔热出色、隔音、承载力强、色泽鲜艳、安装灵活、造价低、防水、抗震等特点,自20世纪80年代开始已广泛应用于大型工业厂房、钢结构厂房、活动房、洁净车间、建筑物加层、临时房屋、仓库、冷库、体育馆、超市以及需要保温隔热防火的场所。

冲孔彩钢隔音岩棉板,多孔吸音彩钢岩棉夹芯板安装施工准备:

- 1) 工程概况;
- 2) 工程结构件的类型和数量;

- 3) 图纸中关键部位的说明和要求；
- 4) 设计图纸的节点情况介绍；
- 5) 对钢材、辅料的要求和原材料对接的质量要求；
- 6) 工程验收的技术标准说明；
- 7) 交货期限、交货方式的说明；
- 8) 构件包装和运输要求；
- 9) 彩钢岩棉夹芯板涂层质量要求；
- 10) 彩钢岩棉夹芯板吊顶隔墙隔断其他需要说明的技术要求。

冲孔彩钢隔音岩棉板,多孔吸音彩钢岩棉夹芯板规格参数：

整板厚度：50mm，75mm，100mm，120mm，150mm

外板厚度：0.5mm，0.6mm，0.7mm，0.8mm，1.0mm

内板厚度：0.5mm，0.6mm，0.7mm，0.8mm

岩棉密度：80kg/m³，100kg/m³，120kg/m³，140kg/m³

玻璃棉密度：64kg/m³

板型（有效宽度）

平板：950mm或者1150mm

瓦楞：950mm

功能：保温防火，吸音降噪

优点：安装方便，美观，降噪效果良好

风云彩钢在普通的岩棉夹芯板、玻璃棉夹芯板上研发了金属条形孔状岩棉吸音板、玻璃棉吸音板。板型又可分为：屋面板和墙面板。此板具有普通岩棉夹芯板、玻璃棉夹芯板的优异特性更好的发挥了芯材吸音的性能，是工业噪音治理的帮手。机制彩钢吸音板与同类手工吸音板相比，他的特性为：安装简便快捷、大平面视觉效果优而且板面平整。

本公司专业生产加工销售各规格型号彩钢压型瓦，冲孔彩钢隔音岩棉板,多孔吸音彩钢岩棉夹芯板，折弯加工等；特殊规格型号及颜色可定做，产品配件销售，承接钢结构工程、包工包料，建筑工程施工等；

风云彩钢专注于彩钢工程材料加工定制

专业的团队精工打造高品质产品

风云彩钢创始人拥有20年的从业经验，是江苏较早一批成立的彩钢金属企业。

20年来我们积累了200多套成功彩钢工程案例

我们有彩钢板在不同环境下防腐防锈的定制方案，多年了风云人获得了许多荣誉。

产品质量好 一致获得客户信赖与认可

我们有完善的保险制度保证了生产施工中的风险可控性。

我们会定期安排员工进行安全培训提高安全意识！

我们的产品性能多样颜色，材质，长度可随意定制，产品包装美观整齐长度尺寸易区分。

设计、生产安装和销售一站式服务

江苏风云彩钢在确保质量的前提下，限度的为客户提供性价比的产品，提供优质的服务！产品已逐步大批量投向市场，且得到客户的一致好评，并为进一步稳定客户，扩大市场份额打下了坚实的基础。

与国内多地物流公司合作实现全城次日到货跨市4天内到货。

出现问题快速响应省内24小时到达全国48小时内到达解决问题！

冲孔彩钢隔音岩棉板,多孔吸音彩钢岩棉夹芯板实际价格以咨询为准，谢谢！冲孔彩钢隔音岩棉板,多孔吸音彩钢岩棉夹芯板期待与您合作！

冲孔彩钢隔音岩棉板,多孔吸音彩钢岩棉夹芯板介绍什么是钢结构柱的中心座浆垫板法？

钢结构柱安装的中心座浆垫板法，省工省时，施工精度可控制在2mm以内，综合效益可提高20%以上。
施工步骤如下：

(1)按施工图进行钢柱基础施工(与通常施工方法一样)，基础上面比钢柱底面安装标高低30~50mm，以备放置中心座浆垫板。

(2)根据钢柱自重 Q 、螺栓预紧力 F 、基础混凝土承压强度 P ，计算出小承压面积 A_{min} 。

(3)用厚度为10、12mm的钢板制作成方形或圆形的中心座浆垫板，其面积不宜小于小承压面积 A_{min} 的2倍。

(4)在已完工的基础上座浆并放置中心座浆垫板。施工时需用水准尺、水平仪等工具进行精确测量，保证中心垫板水平度，保证垫板中心与安装轴线一致，保证垫板上面标高与钢柱底面安装标高一致。

(5)待座浆层混凝土强度达到设计强度的75%以上时，进行钢柱的吊装。钢柱的吊装可直接进行，只需通过调整地脚螺栓即可进行找平找正。

(6)进行二次灌浆，采用无收缩混凝土或微膨胀混凝土。进行二次灌浆。