

株洲一体化泵站

产品名称	株洲一体化泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。
预制泵站设计先进：采用的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

一体化污水提升泵站显著的特点：

- 1、厂家直销，材质可靠，外用玻璃钢筒体，内用不锈钢管路，粉碎性格栅，配置远程监控操作系统。
- 2、质量可靠，设计先进，运行稳定可靠。
- 3、使用长久，防冻，耐腐蚀，防渗透性强。
- 4、集成化设计，FEA强度有限元分析，CFD有限元分析。
- 5、运行，智能化控制，GPRS无线远程监控。

株洲一体化泵站 污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能匹配。一体化泵站 株洲一体化泵站 一体化无堵塞自清功能污水提升泵站以筒体为主体，内设螺旋离心水泵、预旋盆、喇叭吸口、管路、阀门、楼梯、维修平台等，整个泵站系统一体化，集成所有设备及仪表的成套设备，具有体积小、占地少，集成度高、安装简便、施工周期短，低噪音、无臭味、易于周围环境协调，实现无人值守、维修管理便捷等特点，为方便泵站系统内的设备吊装和检修筒体顶部设有井盖。一体化泵站 一般的板框压滤机为了实现更大的压力差的过滤环境，设备自身就会设计一个压力系统，压力系统将各种形式的力转化成为一种强大的压力，这种压力通过滤板的传递将压力转移到滤室之中的液体上，这样的压力只传递到了与压力方向一面的液体上，也就是滤布的一面，而另一面的被过滤后的液体被挤压快速的排出滤室中，这样滤布的一面压力增加，一面压力减少，就形成了压力差。在压力范围允许下，压力差越大，过滤效率就越快。现在的压力液体一般有很好控制的液压器来设计。更高的适用性。移动破碎站不仅可以单机组独立运行，也可以组合为粗碎、细碎两段破碎筛分系统，粗碎、中碎、细碎三段破碎筛分系统；或者依据现场需要组合成先碎后筛或者先筛后碎系统。性能稳定，维修方便。移动破碎站配备了长城重工越性能的破碎机、给料机和振动筛，性能稳定，维修方便；物料运送配备常规皮带输送机，操作简单，技术成熟，投资少，收益高。配置灵活。可以根据客户的作业现场、物料、粒型等方面的要求，对移动破碎站进行特别定制，为客户提供更加适合生产需要的设备，：单机式、多产品组合式、皮带机自载式等。